



Термореактор для разложения проб DK 6

Производитель: VELP
SCIENTIFICA

Модель: DK 6

<https://assa-group.ru/dk-6>

Термореактор для разложения проб

Прибор DK 6, спроектированный согласно GLP, предназначен для влажного сжигания (озоления) жидких или твердых образцов. Широкий диапазон температур сжигания (от комнатной до 450°C) способен удовлетворить требования как стандартного метода сжигания, так и метода Кьельдаля.

Характеристики и Преимущества

- Объем анализируемого образца: жидкий - до 15 мл, твердый - до 5 г.
- Время сжигания можно выбрать в соответствии с анализируемым материалом и методом.
- Металлический корпус, покрытый эпоксидной краской, полностью защищен от коррозии, химических и физических воздействий.
- Конструкция нагревательного элемента позволяет равномерно нагревать образцы при любой выбранной температуре.
- Диджестер VELP безопасен в работе, экономит химикаты, время оператора и пространство лаборатории.

Температура нагревательного элемента контролируется электронной системой с микропроцессором, что обеспечивает высокую воспроизводимость параметров сжигания.

Прибор сконструирован так, что в случае разлива жидкости внутренние части не повреждаются.

Благодаря эффективной системе удаления дыма, состоящей из помпы JP и скруббера SMS, диджестер может работать без использования колпака или вытяжного шкафа.

Возможна модернизация программного обеспечения с использованием персонального компьютера. Можно выбрать до 20 программ работы. Для каждой программы можно выбрать до четырех температурных режимов с соответствующими продолжительностями обработки. В соответствии с нормами GLP предусмотрена возможность протоколирования данных испытания через принтер или компьютер.

Характеристики

Дисплей: жидкокристаллический двухстрочный (16x2)

Выбор языка 5 языков: I, UK, F, E, D

Выбор температурных шкал °C или °F

Калибровка температуры Автоматическая

Интерфейс серийный RS232

Выбор программ 20 программ

Выбор температуры от комнатной до 450°C

Продолжительность обработки от 001 до 999 мин.

Временной шаг	1 мин.
Продление времени обработки	предусмотрено
Диаметр и число нагревательных гнезд	42 мм - 6 гнезд
Мощность	1100 Вт
Масса	16 кг
Скорость нагрева	от 20 до 420°C 30 мин.
Стабильность температуры нагревательного блока	±0.5°C

Обязательные принадлежности

- Поддерживающая система, код заказа A00001206
- Штатив для пробирок с экранами, код заказа A00001111
- Колпак для удаления паров, код заказа A00001096

<https://assa-group.ru/dk-6>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru