



Лабораторные рефрактометры RFM 712, 732, 742

Производитель: Bellingham and Stanley

Модель: 712, 732, 742

<https://assa-group.ru/rfm-712-732-742>

Лабораторные рефрактометры RFM700 - недорогие, полностью автоматические приборы, которые оборудованы самой современной оптикой и электроникой от Bellingham+Stanley (B+S). Они идеально подходят для контроля качества пищевых продуктов и напитков (сахариметры), но могут также использоваться во многих других областях. Конструкция рефрактометра не имеет движущихся деталей, что обеспечивает точность измерений. Прибор управляется всего четырьмя клавишами.

При измерениях используется шкала Brix (сахарная шкала), индекс преломления не отображается. Сапфировая призма установлена в легкоочищаемом отражателе из нержавеющей стали. Герметичный корпус рефрактометра и внешний источник питания низкого напряжения делают прибор безопасным и идеальным для работы в лабораториях и на фабриках. Красный светодиодный дисплей хорошо виден как при ярком, так и при тусклом освещении. Прибор может быть соединен с компьютером или принтером через интерфейс RS232.

Модель внесена в ГосРеестр СИ РФ за № 26573-04.

Характеристики

	RFM712	RFM732	RFM742
Шкалы	Brix + 2 пол ьзовательск их	Brix + 2 пол ьзовательск их	Brix + 2 пол ьзовательск их
Диапазон	0 - 50	0 - 100	0 - 100
Разрешени е	0.1	0.1	0.01
Точность	±0.1	±0.1	±0.04
Время чтения	3.2 сек	4.5 сек	4.5 сек
Рабочий диапазон температур	5 - 40 °C	5 - 40 °C	5 - 40 °C
Автоматиче ская термо компенсац ия	до 20 °C	до 20 °C	до 20 °C
Питание	Внешнее 100-240В~, 50-60Гц 50мА	Внешнее 100-240В~, 50-60Гц 50мА	Внешнее 100-240В~, 50-60Гц 50мА

<https://assa-group.ru/rfm-712-732-742>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.