



Компактный портативный мутномер Turb 355 T, Turb 355 IR

Производитель: **WTW**

Модель: 355 T, 355 IR

<https://assa-group.ru/turb-355-t-turb-355-ir>

- 0 - 1100 NTU/FNU
- Простое управление

Компактный портативный мутномер для задач контроля

Портативный мутномер с автономным питанием с лампой накаливания для измерений по US EPA или ИК-светодиодом (860 нм) для нефелометрических измерений в соответствии с ISO 7027 / DIN/ EN 27 027 (EN ISO 7027): удобный, легкий и простой в работе.

Мутномер Turb 355 T / IR поставляется в удобном кейсе. В комплекте все необходимые принадлежности (калибровочные стандарты 0,02 – 10,0 и 1000 NTU, пустые кюветы и батарейки). Питание прибора от 4 батареек AAA .

Характеристики

Модель

Turb 355 T / 355 IR

Принцип измерений	Нефелометрия(рассеяние 90°)
Lught source	Лампа накаливания/ИК светодиод
Диапазон NTU	0 ... 1100
ЕМФ	0 ... 1100
Разрешение	0,01 от 1,00 до 9.99 0,1 от 10 до 99.9 1 от 100 до 1000
Точность	±2% измеренного значения или ±0,1 NTU последний знак в диапазоне 1 ... 500 NTU ±3% измеренного значения от 500 до 1100 NTU
Воспроизводимость	±1% измеренного значения или ±0,05 NTU/FNU
Калибровка	Автоматическая 1 ... 3 точечная
Время отклика	14 секунд
Кюветы	25x45 мм, объем 15 мл
Интерфейс	
Особые функции	-
Протокол калибровки	-
Память	-
RS 232	-
Дата/время	-
Оценка данных	-
Аккумулятор	
Температура	0 ... +50 °C
Питание	4 батарейки AAA более 1 500 измерений

<https://assa-group.ru/turb-355-t-turb-355-ir>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.