



Портативные кондуктометры HI 983304, HI 983305

Производитель: HANNA
Instruments

Модель: 983304, 983305

<https://assa-group.ru/konduktometr-y-hi-983304-hi-983305>

HI 983304 и HI 983305 специально изготовлены для использования в деминерализированной и деионизированной воде.

Эксклюзивные особенности позволяют добиться максимальной эффективности при минимальных инвестициях. HI 983304 снабжен встроенным ЖК дисплеем. HI 983305 не имеет дисплея, зато снабжен сигнальным реле. Прибор поставляется с электродом и двумя метрами кабеля с резьбой 1/2" для поточного измерения. Электрод снабжен температурным сенсором для автоматической термокомпенсации.

Характеристики

	HI 983304, HI 983305
Диапазон	0.00-19.99 μ S
Разрешение	0.01 μ S
Точность	$\pm 2\%$ полной шкалы

Отклонение	±2% полной шкалы
Калибровка	Ручная одноточечная (не требуется для HI 983305)
Термокомпен.	Автоматическая от 5 до 50 °C
Контр. точка	1.00-5.00 µS
Электрод	HI 7631/2
Питание	Внешний адаптер 12 VDC
Окружающие условия	от 5 до 50 °C
Габариты и вес	86 x 94 x 33 мм, 150 г.

<https://assa-group.ru/konduktometry-hi-983304-hi-983305>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.