



ProfiLine Cond 3310

Производитель: **WTW**

Модель: Cond 3310

<https://assa-group.ru/profiline-cond-3310>

Cond 3310 будут лучшим выбором в случаях, когда требуется сохранять большое количество результатов измерений. Кроме превосходных характеристик серии 3210, приборы Cond 3310 имеют следующие преимущества:

- Сохранение до 5000 значений через заданные интервалы времени: идеально для продолжительного мониторинга в полевых условиях.
- 100 % влагозащищенный USB-интерфейс для полевых измерений
- Быстрая передача данных на ПК.

Характеристики

Модель	Cond 3310
Проводимость	0,0 ... 1000 мСм/см $\pm$ 0,5 %
Дополнительно	0,000 ... 1,999мкСм/см, K = 0,01 см-1

	0,00 ... 19,99мкСм/см, K = 0,1 см-1
Удельное сопротивление	0,00 ... 20 М см
Константы ячеек	заданные: 0,010 см-1 калибруемые: 0,450 ... 0,500 см-1, 0,800 ... 0,880 см-1, настраиваемые: 0,090 ... 0,110 см-1, 0,250 ... 25,000 см-1
Соленость	0,0 ... 70,0 (по таблицам IOT)
TDS	0 ... 1999 мг/л, 0 до 199,9 g/l
Температура	- 5,0 ... 105,0 °C ± 0,1 °C
Контроль дрейфа	автоматически/вручную
Tref	20 °C/25 °C
Компенсация T	без компенсации, nIF, 0,000 ... 3,000 %/K
Память калибровки	вызов до 5 последних калибровок
Дисплей	графический ЖК с подсветкой
Память	вручную 200/автоматически 5000
Сохранение	вручную/по таймеру
Интерфейс	mini-USB
Питание	4 x 1,5 В АА или 4 x 1,2 V NiMH
Автономная работа	до 800 часов (100 с подсветкой)
https://assa-group.ru/profiline-cond-3310	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.