



Кондуктометр inoLab Cond 7310

Производитель: **WTW**

Модель: Cond 7310

<https://assa-group.ru/inolab-cond-7310>

Простые в использовании кондуктометры WTW с термокомпенсацией, контролем дрейфа и памятью.

Возможности:

- Высокая точность измерений
- Соответствие GLP
- Простота и удобство в работе.
- Возможность монтажа на стене.
- Автономный источник питания.
- Поддержка различных единиц измерения.
- Легко считываемый дисплей.
- Соответствие требованиям USP 24 и ISO.
-

Характеристики

Модель	Cond 7310
Диапазон	Проводимость 0...1000 мСм/см

	Соленость: 0 ... 70
	TDS (солесодержание) 0...1999 мг/л
Погрешность (± 1 деление)	Температура: -5,0...+105,0 °C $\pm 0,5\%$
Константы ячейки	Температура: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ Калибруемые по раствору 0,01 M KCl : 0,450 ... 0.500 см-1, 0,800 ...0,880 см-1,
	Настраиваемые: 0,090 ... 0,110 см-1 и 0,25 ... 2,5 см-1
Контроль датчика	Фиксированная 0,01 см-1 Оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее
Компенсация температуры:	Автоматическая нелинейная, линейная от 0,000 до 3,000 %/°C Автоматический или ручной Автоматическая по 1, точке Память на 10 последних калибровок
Контроль дрейфа: Калибровка Память калибровки	Да, настраиваемый Графический с подсветкой 500 вручную / 5000 автоамтически
Таймер калибровки Дисплей Память	
Интерфейс	Mini-USB

Термопринтер

Опция

<https://assa-group.ru/inolab-cond-7310>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.