



Оксиметр HI 9146

Производитель: **HANNA Instruments**

Модель: 9146

<https://assa-group.ru/hi-9146>

Оксиметр HI 9146 – это измеритель растворённого кислорода в воде (DO). Он представляет собой надёжный, портативный прибор, который обеспечивает лабораторную точность, в том числе, при его применении в суровых экологических и промышленных условиях. Портативный оксиметр HI 9146 обладает богатым функционалом, как то: автоматическая калибровка, авто-определение конечной точки, компенсация температуры, солёности и абсолютной высоты.

HI 9146 поставляется в комплекте с полярографической зондом и специальным раствором электролита.

Следует особо отметить, что портативные оксиметры фирмы HANNA Instruments снабжаются PTFE мембранными фильтрующими колпачками с высокой стойкостью к химическим воздействиям. Таким образом фирма HANNA Instruments защищает свой измеритель растворённого кислорода в воде HI9146 от загрязнений в агрессивной среде.

Портативный оксиметр HI 9146 имеет удобный жидкокристаллический дисплей с подсветкой для комфортного просмотра показаний в условиях плохой освещённости.

HI 9146 оснащен системой определения разрядки аккумулятора (ОПП), которая предупредит Вас в том случае, если заряд батареи недостаточен для того, чтобы обеспечить надежные измерения. Прочный футляр для переноски надежно защитит Ваш HI 9146 при транспортировке и непосредственно при работе в сложных полевых условиях. HI 9146 фирмы HANNA Instruments полностью укомплектован всем необходимым и готов к использованию.

Измеритель растворённого кислорода в воде фирмы HANNA Instruments, обладая исключительной точностью и надежностью, пользуются большим спросом. Именно поэтому оксиметр HI9146 вызвал живой интерес со стороны представителей крупных рыбопроизводных хозяйств на 14-ой Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов Аналитика Экспо 2016.

Характеристики

Диапазон измерений	0,0 .. 19,9 мг O ₂ /л
Диапазон показаний	0,0 .. 45 мг O ₂ /л
	0,0 ... 300 % насыщения

Погрешность
т ь

Разрешение
е

Температурный
ный

диапазон

Погрешнос $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

ть

измерения

температур

ы

Компенсац до 1900 м

ия высоты

Компенсац до 40 г/л

ия

солености

Калибровка автоматическая, 100% по воздуху

Датчик HI 76407/4F

Питание 4,5 В, 4x1,5 В AAA

Габариты 185*72*36 мм

<https://assa-group.ru/hi-9146>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.