



Гибридные шкафы BFD, BFED

Производитель: Binder

Модель: BFD, BFED

<https://assa-group.ru/bfd-bfed>

Чрезвычайно высокие требования к точности поддержания температуры выдвигаются тогда, когда речь заходит о гибридной. В гибридных шкафах, выполненных по технологии **APT.Line®**, выполнение этого требования осуществлено со значительным запасом. Благодаря широкому интервалу температур, эффективность этих приборов такова, что их можно использовать и как инкубаторы, и как печи, что так позволяет присвоить им статус «экономичных».

Отличительные особенности:

Серия BFD:

- Флуктуация температуры в диапазоне 0.5-1.5 °C
- От 5 °C выше комнатной температуры до 99.9 °C
- Микропроцессорный контроллер с ЖК-дисплеем и интегрированным таймером
- Точность цифровой установки температуры до одной десятой градуса
- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Съёмное поворотное устройство с автоматическим отключением, рассчитанное на 12 бутылей для

- скрещивания
- Контролируемая вентиляция

Серия BFED:

- Флуктуация температуры в диапазоне 0.1-0.2 °C
- От 5 °C выше комнатной температуры до 99.9 °C
- Контроль многочисленных временных и температурных функций с дисплея
- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Таймер (0 - 99.59 ч)
- Точность цифровой установки температуры до одной десятой градуса
- Съёмное поворотное устройство с автоматическим отключением, рассчитанное на 12 бутылей для скрещивания
- Шейкер с настраиваемой интенсивностью встряхивания
- Съёмная капельница
- Контролируемая вентиляция

	BFD 23 / BFED 23	BFD 53 / BFED 53
Внешние габариты макс Ш x В x Г (мм)	433x575x516 / 433x492x513	634x617x575 / 659x617x575
Внутренние габариты Ш x В x Г (мм)	222x330x280 / 280x222x330	400x400x330 /
Объем (л)	23	53
Макс. загрузка (кг)	25	40
Дополнительные полки (станд./макс.)	1/2	1/4
Темп. диапазон (°C)	99.9	99.9

Темп. погрешность

при 37 °C ($\pm$ °C)	0.5	0.5
-----------------------	-----	-----

при 50 °C ($\pm$ °C)	1.5	1.5
-----------------------	-----	-----

Темп. флуктуации

при 37 °C (	0.1	0.1
-------------	-----	-----

при 50 °C (	0.2	0.2
-------------	-----	-----

Мощность (Ватт)	400	400
-----------------	-----	-----

Кол-во дверей	1	1
---------------	---	---

<https://assa-group.ru/bfd-bfed>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.