

Анализатор серы SLFA 2100/2800



Производитель: **HORIBA**

Модель: 2100/2800

<https://assa-group.ru/slfa-21002800>

Преимущества системы:

- Высокая точность.
- Воспроизводимость
- Наличие карусели (2800)
- Компенсация температуры и атмосферного давления.
- Автоматическая настройка усиления и функция самодиагностики.

Характеристики

	SLFA 2100 / 2800
Принцип	Недисперсионная рентгеновская флуоресценция
Объект измерения	Содержание серы в нефтепродуктах, сырой нефти, лигроине, тяжелых фракциях и т.д.
Диапазон	0 ... 9,9999 %S (весовых процентов серы)
Воспроизводимость	5 мг/кг или лучше (при содержании 1%S)

	1,6 мг/кг (при содержании 0%S)
Предел обнаружения	5 мг/кг(утроенное значение СКО при содержании серы 0%)
Калибровка	от 2 до 20 точек
Время измерения	от 10 до 600 секунд
Измерительная ячейка:	Заменяемая, в герметичном контейнере
Объем пробы:	4 ... 10 мл
Время измерения:	от 10 до 600 секунд
Снятие спектра:	Диапазон значений по оси энергии: 0 - 10 кэВ, спектр требуется для проверки рабочих характеристик прибора
Вывод данных:	Соединение с компьютером по USB, USB-A для подключения флеш-дисков
Окружающие условия:	от 5 до 40°C; отн. влажность не более 80% до 31°C, не более 50% при 40°C, в промежутке линейное уменьшение
Питание:	~ 100 . 240В ±10%, 50/60 Гц, 80 Ватт
Размеры:	430 x 500 x 230 мм
	21 кг

Вес:

Соответствие стандартам JIS K2541, JIS B7995(Japan), ASTM D4294(USA), ISO 8754

<https://assa-group.ru/slfa-21002800>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.