



Анализатор ингибиторов коррозии МО 42

Производитель: HACH-LANGE

Модель: МО 42

<https://assa-group.ru/mo-42>

Первый экономичный анализатор молибдатов (Мо6 +) в воде. **МО42** идеально подходит для промышленных систем водоподготовки, где требуется постоянный контроль концентрации ингибиторов коррозии на основе молибдена (молибдат-ионов): градирни и замкнутые рециркуляционные системы, такие как котельные, бойлерные и системы водяного охлаждения. Анализатор позволяет поддерживать концентрацию соединений молибдена на заданном уровне, в том числе и в автоматическом режиме. **Промышленный анализатор молибдена HACH MO42** является эффективной альтернативой лабораторным методам мониторинга, обеспечивая реальный постоянный контроль систем дозирования ингибиторов коррозии с интервалом 2.5 минуты. В течение месяца используется менее 1 л реагента, что существенно дешевле обычных лабораторных анализов.

Преимущества:

- Диапазон от 0 до 5.00 мг/л с автоматической компенсацией мутности и цветности
- Два независимых, свободно настраиваемых реле
- Программируемый аналоговый выход по току или

напряжению

- Класс защиты корпуса IP62 позволяет устанавливать прибор вне помещений
- Автоматическая самодиагностика и тестирование в начале каждого цикла анализа
- Минимальные требования к обслуживанию – не более 1 часа в месяц
- Соответствие международным нормам безопасности ETL, ETLC и CE
-

Характеристики

Модель	МО42
Диапазон:	0 ... 5.0 мг/л в пересчете на Мо (VI)
Погрешность:	±5% от показаний
Предел обнаружения:	0.03 мг/л
Продолжительность цикла:	150 секунд
Аналоговый выход:	4 ... 20 мА, настраивается на любой диапазон в пределах 0-5 мг/л
Реле:	2 независимых программируемых НЗ-НР

<https://assa-group.ru/mo-42>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.