



Промышленные кондуктометры BL 983313, BL 983320, BL 983322

Производитель: HANNA
Instruments

Модель: 983313, 983320, 983322

<https://assa-group.ru/bl-983313-bl-983320-bl-983322>

Небольшие габариты (5 x 8 см) позволяют располагать данные миниконтроллеры прямо на оборудовании для смягчения или фертилизации воды. Данные **промышленные кондуктометры** отличаются небольшими размерами и могут быть установлены в узких местах и прямо рядом с резервуарами. Прибор может быть настроен как ручную, так и автоматически. Результаты измерений отображаются на ярком, большом дисплее. Легко можно переключить режим дозирования с ручного на автоматический с помощью переключателя на передней панели. Специальная система предотвращает передозировку. Все модели представлены в двух вариантах: на 115/220V и на 12VDC с трансформатором.

Характеристики

BL 983313 BL 983320 BL 983322

Диапазон	0 - 1999 $\mu\text{S/cm}$	0.0 - 199.9 $\mu\text{S/cm}$	0.00 -19.99 $\mu\text{S/cm}$
Разрешение	1 $\mu\text{S/cm}$	0.1 $\mu\text{S/cm}$	0.01 $\mu\text{S/cm}$
Точность	$\pm 2\%$ полной шкалы		
Выходы	Релейные		
Диапазон КТ	Настройка во всем диапазоне измерения		
Условия	значение	значение	значение > КТ
Дисплей	Текущее значение, индикация срабатывания реле		
Калибровка	Винтом по известному стандарту		
Термокомпе	Автоматическая от 5 до 50°C		
Датчик	HI 7634-00	HI 7634-00	HI 7634-00
Питание	12В (адаптер входит в комплект поставки) или 115/230 В, 50/60 Гц		
Монтаж	В панель управления (73 x 42 мм)		
Окр. услов.	0 .. 50 °C		
Габариты	83 x 53 x 99 мм, 200/300 г		

<https://assa-group.ru/bl-983313-bl-983320-bl-983322>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.