



Промышленные кондуктометры BL 983315, BL 983319

Производитель: HANNA
Instruments

Модель: 983315, 983319

[https://assa-
group.ru/bl-983315-bl-983319](https://assa-group.ru/bl-983315-bl-983319)

Благодаря небольшим размерам, **промышленные кондуктометры** могут быть установлены в узких местах. **Кондуктометры** просты в обслуживании, легко чистятся. Прибор может быть настроен как вручную, так и автоматически. Результаты измерений отображаются на ярком, большом дисплее. Легко можно переключить режим дозирования с ручного на автоматический с помощью переключателя на передней панели. Специальная система предотвращает передозировку. Модели поставляются или с монтажными кронштейнами, прозрачным чехлом, 12В адаптером и инструкцией или с монтажными кронштейнами, прозрачным чехлом и инструкцией.

Характеристики

	BL 983315	BL 983319
Диапазон	0.0 - 199.9 ppm	0 -1999 ppm
Разрешение	0.1 ppm	1 ppm

Точность	±2% полной шкалы
Выходы	Релейные
Диапазон КТ	Настройка во всем диапазоне измерения
Дисплей	Текущее значение, индикация срабатывания реле
Калибровка	Винтом по известному стандарту
Термокомпен.	Автоматическая от 5 до 50°C
Датчик	NI 7634-00
Питание	12В (адаптер входит в комплект поставки) или 115/230 В, 50/60 Гц
Монтаж	В панель управления (73 x 42 мм)
Окр. услов.	0 .. 50 °С
Габариты	83 x 53 x 99 мм, 200/300 г

<https://assa-group.ru/bl-983315-bl-983319>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.