



Нефелометрический проточный анализатор мутности Turb 2000

Производитель: **WTW**

Модель: 2000

<https://assa-group.ru/turb-2000>

Нефелометрический проточный анализатор мутности **Turb 2000** предназначен для непрерывного контроля мутности.

- Простая калибровка
- Встроенная система удаления пузырьков
- Ультразвуковая очистка измерительной камеры

Пользователь по желанию может выбрать анализатор с системой автоматической ультразвуковой очистки. Также есть возможность выбора типа измерения: ИК светом по стандарту DIN 7027 и белым светом по US EPA 180.1.

Характеристики

Модель	Turb 2000
--------	-----------

Диапазон измерения: 0 ... 1000 NTU

Погрешность $\pm 2\%$ от измеренного значения или $\pm 0,02$ NTU при измерениях до 40 NTU

$\pm 5\%$ от измеренного значения выше 40 NTU

Разрешение По выбору (до 0,0001 NTU)

Выходные сигналы RS485 или 4-20 мА

Аналоговый выход 4 ... 20 мА, настраивается на любой диапазон

Питание 100-240 В; 47-63 Гц

<https://assa-group.ru/turb-2000>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.