



ВИС-Т-11

Производитель: Термэкс

Модель: ВИС-Т-11

<https://assa-group.ru/vis-t-11>

ГОСТ 33, ГОСТ 53708, ASTM D445, IP 71, ISO 3104 и DIN 51366

температура +20...+100 °C
в соответствии с ГОСТ 33

Жидкостный переливной термостат с прозрачными стенками ВИС-Т-11 предназначен для поддержания заданной температуры при проведении метрологических работ в соответствии с МИ 1748, Р 50.2.046 с использованием эталонных и рабочих вискозиметров, а также при проведении измерений вязкости нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 33.

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.
- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.
- Возможность регулировать температуру по программе,

- состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов.
- Выбор оптимальных настроек в зависимости от используемого теплоносителя.
 - Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.
 - Возможность подключения внешнего датчика температуры.
 - Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком диапазоне температур.
 - «Бережное» отношение к полиметилсилоксановым (ПМС) теплоносителям, увеличивающее срок их использования.
 - Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений.

Встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю при установке температуры регулирования ниже или незначительно выше температуры окружающей среды.

Держатели для эталонных вискозиметров входят в комплект поставки.

В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы RS-232 или RS-485.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	+20...+100 °C
------------------------------------	---------------

Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.01 °C
--	----------

Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата	± 0.01 °C
Объем ванны	27 л
Рекомендуемый теплоноситель:	
• для диапазона температур +20...+80 °C	вода дистиллированная
• для диапазона температур +20...+95 °C	жидкость охлаждающая ОЖ40 (ТОСОЛ А-40)
• для диапазона температур +20...+100 °C	ПМС-20
Количество мест для установки вискозиметров	2 шт
Габаритные размеры термостата	330×280×870 мм
Открытая часть ванны	80×150 мм
Глубина ванны	530 мм
Размеры смотрового окна	190×530 мм
Масса термостата без теплоносителя	24 кг
Потребляемая мощность	2.2 кВт

<https://assa-group.ru/vis-t-11>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.