



КРИО-Т-05-03 (**TEPMOTECT-05-03**)

Производитель: Термэкс

Модель: Т-05-03

https://assa-group.ru/k-iot-05-03-te-motest-05-03

Специализированный криостат

Предназначен для поддержания заданной температуры при испытаниях образцов металлов на ударную вязкость по ГОСТ 9454

Технические характеристики

Диапазон регулирования —80...+20 °C

температуры

Нестабильность поддержания ±0.5 °C

установленной температуры

Неоднородность температурного ±0.5 °C

поля в рабочем

объёме термостата

Время выхода от температуры 180 мин

+20 °C до -80 °C

Объём ванны 11 л


Рекомендуемый теплоноситель:

• для диапазона температур от спирт этиловый

-80 до -10 °C жидкость охлаждающая ОЖ 40

• для диапазона температур от (ТОСОЛ А-40)

−10 до +30 °C







Мощность охлаждения:

• при +10 °C	500 Вт
• при -30 °C	400 Вт
• при -50 °C	330 Вт
• при -70 °C	300 Вт
• при -80 °C	200 Вт

Габаритные размеры термостата 800×500×1000 мм

Открытая часть ванны Ø100 мм Глубина ванны 250 мм Масса термостата без 100 кг

теплоносителя

4.2 кВт Потребляемая мощность

https://assa-group.ru/k-io-t-05-03-te-motest-05-03

Подберем оборудование конкретно под вашу + 7 495 215-06-01 задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.