



Жидкостный термостат ТМП

Производитель: Термэкс

Модель: ТМП

<https://assa-group.ru/tmp>

- Термостат для испытаний топлив для двигателей на медной пластинке
- Соответствует требованиям ГОСТ 6321, ГОСТ 32329, ГОСТ 2917, ГОСТ ISO 2160 и ASTM D130
- Диапазон регулирования температуры +20...+200 °C

Жидкостный термостат ТМП предназначен для поддержания заданной температуры при проведении испытаний топлив для двигателей на медной пластинке в соответствии с ГОСТ 6321, ГОСТ 32329, ГОСТ 2917, ГОСТ ISO 2160 и ASTM D130.

- Развитые системы самодиагностики и защиты для контроля превышения температуры теплоносителя над установленным значением, уровня теплоносителя в ванне, температуры двигателя насоса, исправности нагревателей и элементов управления ими.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам.
- Адаптивный самонастраивающийся регулятор температуры.

- Возможность регулировать температуру по программе, состоящей из 10-ти температурно-временных интервалов.
- Выбор оптимальных настроек в зависимости от используемого теплоносителя.
- Регулируемая скорость нагрева и охлаждения теплоносителя.
- Возможность подключения внешнего датчика температуры.
- Насосы, выполненные из нержавеющей стали, подшипники и пружинные муфты оригинальной конструкции, используемые в приводе, гарантируют длительную работу термостатов с любым теплоносителем в широком диапазоне температур.
- «Бережное» отношение к полиметилсилоксановым (ПМС) теплоносителям, увеличивающее срок их использования.
- Удобный встроенный секундомер для отсчета времени при проведении измерений.

Встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю при установке температуры регулирования ниже или незначительно выше температуры окружающей среды.

В качестве опций доступны: внешний управляющий датчик, интерфейсы RS-232 или RS-485.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

??? ?????????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?? ?????? ?????????? ? ?????????????? ? ??? 6321,
???? 32329, ??? 2917, ??? ISO 2160 ? ASTM D130 ? ?????????? ??? ?????????????? ?????????? ??????????????????
???-? :

- Пробирки – 10 шт
- Штатив для пробирок – 1 шт
- Испытательные бомбы – 2 шт
- Штатив для бомб – 1 шт

- Корзина для бомб – 1 шт
- Крышка – 1 шт
- Крючок для бомб – 1 шт
- Медные пластинки – 10 шт
- Эталон коррозии – 1 шт
- Шлифовальный порошок F150 – 50 гр
- Шкурка шлифовальная P120 – лист A4
- Шкурка шлифовальная P180 – лист A4
- Шкурка шлифовальная P220 – лист A4
- Шкурка шлифовальная P240 – лист A4

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры	+20...+200 °C
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0.1 °C
Неоднородность температурного поля в рабочем объеме термостата	±0.1 °C
Объем ванны	14 л
Рекомендуемый теплоноситель:	
• для диапазона температур +20...+80 °C	вода дистиллированная
• для диапазона температур +20...+95 °C	жидкость охлаждающая ОЖ 40 (ТОСОЛ А-40)
• для диапазона температур +20...+150 °C	ПМС-20
Габаритные размеры термостата	315×330×460 мм
Открытая часть ванны	100×190 мм
Глубина ванны	230 мм
Масса термостата без теплоносителя	14 кг
Потребляемая мощность	2.5 кВт
https://assa-group.ru/tmp	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.