



## Экономичный монокулярный микроскоп MX 10 (Mono)

Производитель: Microoptix

Модель: 10 (Mono)

<https://assa-group.ru/mx-10-mono>

- Экономичный монокулярный микроскоп
- Револьвер на 3 объектива
- Наклон головки 45°
- 3 объектива ахромат: 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65
- Окуляр широкопольный: 10x/18 мм
- Встроенная регулируемая система освещения LED (светодиод) 5 В, 1 Вт
- Механический двухкоординатный предметный столик
- Коллектор

### Характеристики

Увеличение  
Визуальная насадка

Окуляр

Штатив

до 400x  
монокулярная с  
наклоном 45°  
широкопольный WF  
10x/18 мм  
металлический,  
окрашенный  
огнеупорной эмалью,  
основание с

|                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Револьвер объективов              | резиновыми ножками<br>3 позиции для<br>объективов                                                                                                                      |
| Набор объективов                  | ахромат: 4х/0,10,<br>10х/0,25, 40х/0,65<br>(подпружиненный)                                                                                                            |
| Предметный столик                 | механический<br>двухкоординатный<br>градуированный,<br>115х125 мм                                                                                                      |
| Конденсор Аббе                    | регулируемый по<br>высоте с ирисовой<br>диафрагмой, nА 1,2, с<br>держателем                                                                                            |
| Фокусировка                       | фильтров, с зеленым<br>фильмом<br>— коаксиальные<br>винты грубой и<br>точной фокусировки<br>— встроенный<br>механизм блокировки<br>фокусировки для<br>защиты препарата |
| Источник света                    | LED (светодиод), 5 В,<br>1 Вт                                                                                                                                          |
| Источник питания                  | 220 В, 50 Гц                                                                                                                                                           |
| Требуемые<br>предохранители       | 250 В, 2 А                                                                                                                                                             |
| Рабочая температура,<br>влажность | 18–35 °С, менее 85 %                                                                                                                                                   |
| Вес                               | 3.2 кг                                                                                                                                                                 |

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/mx-10-mono>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.