



Иммуноферментный анализатор Stat Fax® 303

Производитель: Awareness
Technology

Модель: Stat Fax® 303

<https://assa-group.ru/immunofermentnyy-analizator-stat-fax-303>

- Компактный стриповый иммуноферментный анализатор
- Интерактивный сенсорный цветной ЖК-дисплей 3,5"
- Превосходная оптика
- Считывание, вычисление и печать результатов каждой лунки за 3 сек.
- Термопринтер с точечной матрицей и графическими возможностями
- Программа построения графиков

Диапазон линейности измерения 0,0–3,0 единицы оптической плотности (A)

Точность фотометра $\pm (1 \% \text{ от измерения } +0,01 \text{ A})$ при 0–1,5 A

$\pm (2 \% \text{ от измерения } +0,01 \text{ A})$ при 1,5–3,0 A

Стабильность дрейф нуля не более 0,005 A в течение 8 ч

Источник света вольфрамовая лампа с предохранителем

Стандартные длины волн 405, 450, 492, 630 нм

Емкость	одиночные, двойные или разламываемые стрипы длиной до 12 лунок; загрузка 3 стрипов с 2 опциями: — каретка 3x12 для одиночных разламываемых или 12-луночных стрипов — каретка 3x8 для неразламываемых (жестких) стрипов или стрипов 2x8
Дисплей	интерактивный сенсорный цветной ЖК-дисплей 3,5"
Принтер	термопринтер с точечной матрицей и графическими возможностями
Режимы вычисления	— калибровка по одной точке стандартом или фактором — калибровка по нескольким точкам с построением соответствующего графика — линейная регрессия с выборкой по 4 параметрам — более 50 открытых каналов для выполнения анализов — сохранение всех параметров, в том числе длин волн, вычислений, кодов единиц измерения, диапазонов, истолкований, значений калибратора, названий анализов и предыдущего графика
Меню анализа	
Габариты, вес	24x34x13 см, вес 4,5 кг

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.

<https://assa-group.ru/immunofermentnyy-analizator-stat-fax-303>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.