



Щёковая дробилка BB 50

Производитель: Retsch GmbH

Модель: BB 50

<https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-vv-50>

Щёковая дробилка BB 50 разработана специально для подготовки проб в лабораторных условиях. Она используется для **быстрого бережного предварительного измельчения средне-твердых, твердых, хрупких и твердых материалов.**

Этот **компактный пылезащищённый прибор** может быть установлен на любой лабораторный стол и идеально подходит для **бережного измельчения** малых количеств веществ с большой начальной крупностью **без потерь**. Для предотвращения загрязнения пробы тяжелыми металлами размольная камера может быть выполнена из керамических материалов. За счет цифрового отображения и установки нуля ширины щели BB 50 обеспечивает воспроизводимые результаты измельчения.

Примеры применения

базальт, гранит, камни, кварц, керамика, кокс, кости, кремний, минералы, оксидная керамика, полевошпат, руды, сплавы, стекло, строительные материалы, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак и др.

Преимущества оборудования

- Мощное измельчение благодаря промышленному двигателю в 1,1 кВт
- Компактный настольный прибор
- Быстросъемная размольная щека для легкой очистки
- Возможность задания скорости движения щеки для максимальной адаптации к измельчаемому материалу
- регулировка нулевой точки для компенсации износа мелющих щек
- Удобная панель управления с цифровым дисплеем
- Встроенная память для ширины щели
- широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения
- Большая откидная воронка
- автоматическое оповещение об износе мелющих щёк

Характеристики

Использование	предварительное дробление
Область применения	сельское хозяйство, биология, строительные материалы, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий, прочный
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь, нержавеющая сталь, карбид вольфрама, оксид циркония, сталь 1.1750 (для измельчения без намола тяжелых металлов)
Ширина щеки	45 x 59 мм
Установка ширины щели	0 - 11 мм с шагом 0.1 мм

Отображение ширины щели	цифровое
Регулировка нулевой точки	да
Reverse rotating direction	да
Воронка	да
Система для удаления пыли	уже пылезащищенный
Централизованная смазка	заводская смазка на весь период работы
Версия для технологической линии	возможность непрерывного измельчения в составе производственной линии
Объем приемного сосуда	3 л
Привод	3-фазный двигатель с конвертором частоты
Мощность привода	1,1 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Степень защиты	IP 20 / IP 00 с вентиляционными щелями
Ш x В x Г в закрытом виде	420 x 460 x 560 мм
Вес нетто	~ 79 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-vv-50	

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

