



Щёковая дробилка BB 100

Производитель: Retsch GmbH

Модель: BB 100

<https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-vv-100>

Щековая дробилка BB 100 используется для **быстрого бережного предварительного измельчения средне-твердых, твердых, хрупких и прочных материалов.**

Благодаря своей **эффективности и безопасности**, а также **большому выбору материалов размольной гарнитуры**, включая сталь без примеси тяжелых металлов, BB 100 идеально подходит для подготовки проб в лаборатории и на производстве.

Примеры применения

базальт, гранит, камни, кварц, керамика, кокс, кремний, минералы, оксидная керамика, полевои шпат, руды, сплавы, стекло, стройматериалы, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак и др.

Преимущества оборудования

- отличная производительность, высокая степень сокращения размера
- широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения

- регулировка нулевой точки для компенсации износа мелющих щек
- непрерывное задание ширины щели
- защита от перегрузки
- воронка с быстродействующим зажимом и защитой от выброса материала
- тормоз двигателя с защитным выключателем
- легко очищаемая размольная камера
- непрерывное измельчение
- опциональная система удаления тонкой пыли

Характеристики

Использование	предварительное дробление
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий, прочный
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь, нержавеющая сталь, карбид вольфрама, сталь 1.1750 (для измельчения без намола тяжелых металлов)
Ширина щеки	60 x 60 мм
Установка ширины щели	0 - 20 мм
Отображение ширины щели	шкала
Регулировка нулевой точки	да
Воронка	да
Система для удаления пыли	да

Централизованная смазка	нет
Версия для технологической линии	нет
Объем приемного сосуда	2 л
Привод	1-фазный / 3-фазный двигатель
Мощность привода	0,75 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазное / 3-фазное
Степень защиты	IP 54
Ш x В x Г в закрытом виде	320 x 960 x 800 мм
Вес нетто	~ 137 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-vv-100	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.