



Щёковая дробилка BB 200

Производитель: Retsch GmbH

Модель: BB 200

<https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-200>

Щёковая дробилка BB 200 используется для **быстрого бережного предварительного измельчения средне-твердых, твердых, хрупких и прочных материалов**. Благодаря своей **эффективности и безопасности**, а также **большому выбору материалов размольной гарнитуры**, включая сталь без примеси тяжелых металлов, BB 200 идеально подходит для подготовки проб в лаборатории и на производстве.

С малыми количествами пробы BB 200 **может работать по партиям**, с большими – **непрерывно**. Благодаря контролю ширины щели и установке нулевой точки обеспечены воспроизводимые результаты. Сборка тарельчатых пружин защищает прибор от перегрузки и совместно с централизованной системой смазки гарантирует долгую безотказную работу.

Примеры применения

базальт, гранит, камни, кварц, керамика, кокс, кремний, минералы, оксидная керамика, полевопшпатовые руды, сплавы, стекло, строительные материалы, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак и др.

Преимущества оборудования

- отличная производительность, высокая степень сокращения размера
- регулировка нулевой точки для компенсации износа мелющих щек
- непрерывное задание ширины щели
- защита от перегрузки
- широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения
- воронка с быстродействующим зажимом и защитой от выброса материала
- тормоз двигателя с защитным выключателем
- легко очищаемая размольная камера
- непрерывное измельчение
- опциональная система удаления тонкой пыли
- опциональная централизованная система смазки
- возможность включения в технологическую линию
- специальное исполнение для измельчения полупроводниковых материалов

Характеристики

Использование	предварительное дробление
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий, прочный
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь,

Ширина щеки	нержавеющая сталь, карбид вольфрама, сталь 1.1750 (для измельчения без намола тяжелых металлов)
Установка ширины щели	90 x 90 мм
Отображение ширины щели	0 - 30 мм
Регулировка нулевой точки	шкала
Воронка	да
Система для удаления пыли	да
Централизованная смазка	да
Версия для технологической линии	опционально
Объем приемного сосуда	5 л
Привод	1-фазный / 3-фазный двигатель
Мощность привода	1,5 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазное / 3-фазное
Степень защиты	IP 54
Ш x В x Г в закрытом виде	450 x 1160 x 900 мм
Вес нетто	~ 300 кг
Стандарты	СЕ
https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-bb-200	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.