



Щёковая дробилка BB 400 XL

Производитель: Retsch GmbH

Модель: BB 400 XL

<https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-400-xl>

Щёковая дробилка BB 400 XL используется для **быстрого и эффективного измельчения средне-твёрдых, твёрдых, хрупких и прочных материалов.** Возможность исполнения размольной гарнитуры из различных материалов, включая сталь без содержания тяжёлых металлов, а также производительность и безопасность делают BB 400 XL идеальной для пробоподготовки как в лабораториях, так и на промышленных площадках.

Для измельчения небольших количеств материала BB 400 XL **может работать по партиям**; для дробления больших количеств - **непрерывно**. Непрерывное задание ширины щели и контроль нулевой точки гарантируют воспроизводимые результаты.

Благодаря модульной конструкции корпуса и станины щёковая дробилка BB 400 XL подходит для широкого круга применений.

Примеры применения

базальт, гранит, камни, кварц, керамика, кокс, кремний, минералы, оксидная керамика, полевой шпат, руды, сплавы, стекло, стройматериалы, уголь, цементный клинкер, шамот, шлак, ...

Преимущества оборудования

- высокая степень измельчения
- откидная крышка размольной камеры для легкой очистки
- непрерывное задание ширины щели
- защита от перегрузки
- широкий выбор материалов размольной гарнитуры для измельчения без загрязнения
- съёмная воронка с защитой от выброса материала
- приёмный сосуд с защитным выключателем
- приёмный сосуд с выпуском для непрерывного измельчения
- опциональная система удаления тонкой пыли
- special version with automated sorting of undersize (3 fractions) and oversize (1 fraction) (2 - 6 mm available)

Характеристики

Использование	предварительное дробление
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	средней твердости, твердый, хрупкий, прочный
Принцип измельчения	давление
Исходный размер частиц*	
Конечная тонкость*	
Материал размольной гарнитуры	марганцовистая сталь, карбид вольфрама, сталь без содержания тяжёлых металлов
Ширина щеки	220 x 90 мм
Установка ширины щели	0 - 30 мм
Отображение ширины щели	шкала

Регулировка нулевой точки	да
Отображение износа щек	да, до минус 10 мм
Съёмная воронка	да
Система для удаления пыли	да
Централизованная смазка	нет
Версия для технологической линии	опционально
Объем приемного сосуда	10 л
Станина	регулируемая станина (подходит для непрерывного измельчения)
Привод	3-фазный двигатель
Мощность привода	5,5 кВт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	3-фазная
Степень защиты	IP 55
Ш x В x Г в закрытом виде	695 x 1399 x 719 мм
Вес нетто	~ 400 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/shchekovaya-drobilka-400-xl	

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.