



Ножевая мельница GRINDOMIX GM 200

Производитель: Retsch GmbH

Модель: GM 200

<https://assa-group.ru/nojevaya-melnica-grindomix-gm-200>

Новая ножевая мельница GRINDOMIX GM 200 это идеальный прибор для **измельчения и гомогенизации продуктов питания и кормов**. Она позволяет обрабатывать **пробы объемом до 0,7 л быстро и воспроизводимо**.

Благодаря двум острым твердым ножам и **мощному двигателю** она идеальна для гомогенизации веществ с большим содержанием воды, масла или жира, а также для измельчения сухих, мягких и средне-твердых продуктов. **Широкий выбор крышек и размольных емкостей** позволяет адаптировать мельницу к индивидуальным требованиям применений. GRINDOMIX GM 200 соответствует и **превосходит все специальные лабораторные и аналитические требования** и является профессиональным прибором, превосходящим любой кухонный миксер.

Примеры применения

зерна какао, злаки, злаковые батончики, колбасы, конфета, маслянистые семена, мыло, мясо, овощи, окорока, орехи, пищевые добавки, продукты глубокой заморозки, растения, рыба, салат-латук, специи, сушеные и свежие фрукты, сыр, таблетки

комбикорма, таблетки с покрытием, фармацевтические продукты и др.

Преимущества оборудования

- Эффективное измельчение до 700 мл пробы благодаря мощному 900 Вт двигателю
- Предварительное и тонкое измельчение в одной мельнице: измельчение при помощи резания в обычном режиме и удара - в реверсивном режиме, а также предварительное измельчение в интервальном режиме
- Все части размольной гарнитуры, которые контактируют с образцом, могут быть автоклавированы
- Отличная адаптация к требованиям конкретного применения благодаря скорости изменяемой в диапазоне от 2000 до 10000 об/мин с шагом 500 об/мин
- Гравитационные крышки для автоматического уменьшения объема размольной емкости (опция)
- Возможность сохранения до трех комбинаций параметров измельчения
- Размольные емкости из автоклавируемого пластика, нержавеющей стали и стекла

Характеристики

Использование	измельчение, гомогенизация, смешивание
Область применения	сельское хозяйство, биология, продукты питания, медицина / фармацевтика
Исходный материал	мягкий, средней твердости, эластичный, волокнистый, сухой, с содержанием воды / жира / масла
Принцип измельчения	резка

Исходный размер частиц*	40 мм
Конечная тонкость*	
Размер загрузки / полезный объем*	со стандартной крышкой 700 мл с крышкой для уменьшения объема 300 мл с гравитационной крышкой 300 - 600 мл
Объем размольной камеры	со стандартной крышкой 1000 мл с крышкой для уменьшения объема 500 мл с гравитационной крышкой 400 - 800 мл
Скорость при 50 Гц (60 Гц)	цифровая, 2000 - 10000 об/мин
Материал размольной гарнитуры	нож: нержавеющая сталь / титан крепление ножа: ПВДФ контейнер: автоклавируемый пластик / ПП / нержавеющая сталь / стекло
Установка времени измельчения	цифровая, 1 с - 3 мин
Работа с интервалами	да
Хранимые комбинации параметров	3
Привод	двигатель с мягкой характеристикой
Мощность привода	~ 900 Вт
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Степень защиты	размольная камера и кнопочная панель IP 42
Потребляемая мощность	~ 900 Вт
Ш x В x Г в закрытом виде	350 x 275 x 392 мм (в открытом виде: 350 x 410 x 553)
Вес нетто	~ 10 кг
Стандарты	СЕ
https://assa-group.ru/nojevaya-melnica-grindomix-gm-200	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.