



Просеивающая машина AS 450 basic

Производитель: Retsch GmbH

Модель: 450 basic

<https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-basic>

AS 450 basic это бюджетная альтернатива аналитической просеивающей машине AS 450 control. Этот новый прибор имеет диапазон измерений от 25 мкм до 125 мм и может просеивать до 15 кг материала. Время и амплитуда задаются в цифровом виде, имеется встроенная память для хранения одной комбинации параметров сита. AS 450 basic предназначен для сухого и мокрого сита. Это экономичный прибор для работы с большими количествами сухого вещества с надежными результатами.

Примеры применения

кокс, минералы, наполнители, песок, пластмассы, почва, руды, стройматериалы, уголь, химикаты, цементный клинкер, ...

Преимущества оборудования

- Подходит для сухого и мокрого сита
- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами сита
- Эффективный электромагнитный привод

- Трехмерное движение распределяет материал равномерно по всей поверхности сит, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более быстрому и воспроизводимому расसेву
- Одновременный рассев до 12 фракций материала
- Все параметры рассева задаются и отображаются в цифровом виде (время, амплитуда вибрации или ситовое ускорение, интервал)
- Выносная контрольная панель с удобным управлением
- Не требует технического обслуживания
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- Надёжный стальной корпус

Характеристики

Использование	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика
Исходный материал	порошки, сыпучие материалы
Диапазон измерений*	25 мкм - 125 мм
Движение материала	трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом
Максимальное количество материала	15 кг
Максимальное кол-во фракций	12 / 8*
Максимальная масса комплекта сит	50 кг
Задание амплитуды	цифровое, 0 - 2 мм
Дисплей времени	цифровой, 0 - 99 мин
Работа с интервалами	да

Хранимые комбинации параметров	1
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Серийный интерфейс	нет
Диаметр сит	400 мм / 450 мм
Макс. высота колонны сит	830 мм
Зажимные устройства	"standard" (две модели: для сухого и мокрого отсева)
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	680 x 280 x 680 мм
Вес нетто	~ 140 кг
Стандарты	CE
https://assa-group.ru/proseivayushchaya-mashina-as-450-basic	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.