



Воздухоструйная просеивающая машина AS 200 jet

Производитель: Retsch GmbH

Модель: AS 200 jet

<https://assa-group.ru/vozduhostruynaya-proseivayushchaya-mashina-as-200-jet>

Новая **воздухоструйная просеивающая машина AS 200 jet** предназначена специально для **просева тонких порошков, которым требуется эффективная дисперсия и деагломерация**. Встроенная память для хранения до девяти комбинаций параметров рассева и автоматический регулятор разрежения (опция) гарантируют **воспроизводимые и значимые результаты** рассева. Инновационные функции, такие как **функция Open Mesh, задание скорости вращения сопла**, а также **возможность использования стандартных аналитических сит высотой 50 мм (2")**, делают новую технологию воздухоструйного просева совершенной.

Примеры применения

керамика, косметика, минералы, пигмент, пигменты, пищевые продукты, пластмассы, порошковые покрытия, резина, стиральный порошок, фармацевтические продукты, химические продукты, ...

Преимущества оборудования

- Рассев при помощи технологии воздушного потока для разрушения агломератов частиц тонких порошков
- Функция Open Mesh для уменьшения количества частиц, застрявших в ячейках сетки
- Высокая гибкость благодаря возможности задания скорости вращения сопла
- Работа со стандартными ситами Retsch диаметром 203 мм (8") или 200 мм (с адаптером) и высотой 25 или 50 мм (1" или 2")
- Свободная ручная (стандартно) или автоматическая регулировка разряжения (опция)
- Аналитическое ПО EasySieve для управления рассевом с ПК через интерфейс RS 232, автоматического расчета и документирования результатов анализа (опция)
- Все параметры отсева задаются и отображаются в цифровом виде (время, разряжение, скорость вращения)
- Дополнительный режим Быстрый старт
- Тихая работа благодаря встроенному глушителю
- При использовании циклона возможно получение двух фракций вещества
- Поток воздуха создается мощным промышленным пылесосом
- Соответствует всем требованиям к средствам измерения согласно ISO 9001
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- Не требует технического обслуживания
- Встроенная память для хранения до девяти комбинаций параметров

Характеристики

Использование	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	Химия / Пластики, геология / металлургия, медицина /

Исходный материал	фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, стекло / керамика, стройматериалы
Диапазон измерений*	порошки
Движение материала	10 мкм - ~ 4 мм
Максимальное количество материала	рассев методом воздушного потока
Максимальное кол-во фракций	0,3 - 100 г
Задание скорости	1 (с использованием циклона: 2)
Дисплей времени	цифровое, 5 - 55 об/мин (сопло)
Работа с интервалами	цифровой, 00:01 - 99:59 мин
Вакуум	нет
Хранимые комбинации параметров	2,000 - 9,999 Pa / 20 - 99 mbar / 0.3 - 1.45 psi
Возможность сухого рассева	9 / режим быстрого старта
Возможность мокрого рассева	да
Серийный интерфейс	нет
Возможность калибровки	да
Диаметр сит	да
Макс. высота колонны сит	203 мм (200 мм с адаптером)
Дополнительные приспособления	1 сито (25 мм (1") / 50 мм (2"))
Электропитание	циклон / автоматическая регулировка вакуума
Тип электросети	100 - 240 В, 50/60 Гц
Ш x В x Д	1-фазная
Вес нетто	460 x 288 x 305 (без крышки)
Стандарты	~ 14 кг
	СЕ
https://assa-group.ru/vozduhostruynaya-proseivayushchaya-mashina-as-200-jet	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.