



Портативные кондуктометры Cond 330i и 340i

Производитель: **WTW**

Модель: 330i и 340i

<https://assa-group.ru/cond-330i-i-340i>

Cond 330i и 340i. Портативные кондуктометры

Cond 330i - надежный, портативный кондуктометр WTW во влагонепроницаемом корпусе, с питанием от батарей, встроенным запоминающим устройством, функциями GLP, автоматической и ручной линейной или нелинейной (по DIN 38 404 и EN 27 888) термокомпенсацией, возможностью выбора относительной температуры 20 °C или 25 °C, представление результатов в единицах сопротивления, солесодержания или солености.

Портативный кондуктометр Cond 340i аналогичен Cond 330i, но дополнительно оснащен аналогово-цифровым интерфейсом и может работать от сетевого адаптера.

Таблица. Технические характеристики

Модель	Cond 330i // 340i
Диапазон / Разрешение	Проводимость: 0.0 μ S/cm ... 500mS/cm Температура: -5.0 ... +105.0 °C Соленость: 0.0 ... 70.0

	TDS: 0 ... 1999 мг/л Сопротивление: 0.000 ... 1999 МОм см
Погрешность (± 1 деление)	Проводимость: $\pm 0.5\%$ от значения Температура: ± 0.1 К
Относительная температура:	20 °С или 25 °С, по выбору
Компенсация температуры:	Автоматическая, многовариантная с отключением
Температурный коэффициент:	Нелинейная функция для природных вод (nLF) по EN 27 888 (DIN 38 404), морских вод и сверхчистых вод Линейная компенсация с коэффициентом 0.01 ... 2.99%/К Без термокомпенсации
Вывод данных:	На дисплей // На дисплей или интерфейс
Интерфейс:	аналоговый/цифровой RS-232 duplex (только Cond 340i)
Память:	500 записей

<https://assa-group.ru/cond-330i-i-340i>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

вопросах.