



Вискозиметрическая баня TLV 25

Производитель: Tamson Instruments

Модель: TLV 25

<https://assa-group.ru/tlv-25-nizkoteperaturnaya-viskozimetricheskaya-banya>

TLV 25. Низкотемпературная вискозиметрическая баня.

Подтверждаемые требования технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" согласно «Перечня национальных стандартов» №1191-р: Пункт 24. ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) "Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости"

Имеет 25-литровый сосуд Дьюара для поддержания низкой температуры. Охлаждение бани осуществляется погружным криостатом (KV40/KV80). Имеет встроенную флуоресцентную лампу подсветки.

Таблица. Технические характеристики

Соответствие стандартам	ASTM D445, EN ISO 3104, 3105, EN 12595, IP71, ГОСТ 33

Диапазон температур, ОС	-80 ...+60
Дискретность задания температуры, ОС	±0.1
Минимальная температура, ОС	- с криостатом KV40: до -30 - с криостатом KV80: до -60 - с криостатом KV80S: до -80
Объем бани, л	23
Число гнезд для вискозиметров	3
Размер смотрового окна, мм	148 x 213
Диаметр бани, мм	162
Глубина бани, мм	400
Мощность нагрева, Вт	780
Потребляемая мощность, Вт	920
Питание	220-240 В, 50 Гц
Размеры (В x Д x Ш), мм	500/570 x 400 x 550
Вес, кг	20

<https://assa-group.ru/tlv-25-nizkotemperaturnaya-viskozimetricheskaya-banya>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.