



## Дистилляторы из нержавеющей стали GFL 2001/2 и 2001/4

Производитель: GFL

Модель: 2001/2 и 2001/4

<https://assa-group.ru/gfl-20012-i-20014>

- Низкое потребление электроэнергии вследствие дистилляции нагретой в охлаждающем контуре воды
- Термостатический аварийный выключатель по уровню для защиты нагревательного элемента
- Конденсатор с защитой от брызг и газоотводной трубкой
- Термометр показывает температуру охлаждающей воды
- Сливное отверстие расположено справа от выключателя по уровню
- Дистиллят удаляется через выходное отверстие в передней стенке конденсатора
- Опорожнение и очистка производятся после съема конденсатора
- Испаритель, конденсатор и нагревательный элемент выполнены из нержавеющей стали

- Корпус с особо прочным эпоксидным покрытием

## Таблица. Технические характеристики

Модель	GFL2001/2	GFL2001/4
Производительность, л/ч	2	4
Электропроводность, мкСм/см	2,3	
Расход холодной воды, л/ч	20	40
Мощность, Вт	2000	3000
Габариты, мм	300x250x510	
Вес, кг	7,5	7,5

<https://assa-group.ru/gfl-20012-i-20014>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.