



Пробоотборник RNS 402/502

Производитель: UK Sampling
Gauges

Модель: 402/502

<https://assa-group.ru/rns-probootbornik>

RNS. Пробоотборники для взятия средней пробы по всей высоте резервуара

Подтверждаемые требования технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" согласно «Перечня национальных стандартов» №1191-р: Пункт 1. ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". ГОСТ Р 52659-2006 "Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб"

- Информация обо всем содержимом резервуара.
- Постоянная скорость заполнения при погружении.
- Автоматическое открытие и закрытие клапана.
- Защитный колпачок входит в комплект прибора, что позволяет избежать утечек.
- Оптимальный объем пробы для последующего измерения давления паров по Рейду

Пробоотборники серии RNS заполняются с постоянной скоростью по мере погружения в резервуар. При этом происходит отбор

представительной пробы по всей высоте резервуара. Небольшой диаметр пробоотборника позволяет опускать его через паровой клапан танкера. При остановке погружения пробоотборника и при его поднятии отбора пробы не происходит.

Таблица. Технические характеристики

Модель	Вместимость, мл	Диаметр, мм	Материал
RNS 402	400	38	Нерж. сталь
RNS 502	500	45	Нерж. сталь

<https://assa-group.ru/rns-probootbornik>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.