



Самозакрывающиеся пробоотборники со стационарным контейнером ALSC

Производитель: UK Sampling
Gauges

Модель: ALSC

<https://assa-group.ru/samozakryva-yushchiesya-probootborniki-so-stacionarnym-konteynerom>

Самозакрывающиеся пробоотборники со стационарным контейнером

Подтверждаемые требования технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" согласно «Перечня национальных стандартов» №1191-р: Пункт 1. ГОСТ 2517-85 "Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб". ГОСТ Р 52659-2006 "Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб"

Эти пробоотборники обеспечивают наиболее точное предоставление жидких проб с любого уровня танка или резервуара.

Пробоотборники остаются пустыми и герметично закрытыми до тех пор, пока не достигнут требуемой глубины. Затем оператор открывает верхний клапан рывком троса, и

пробоотборник заполняется. Потом он снова закрывается посредством полипропиленового шарового клапана и остается закрытым до тех пор, пока оператор не отделит канистру от клапана.

Таблица. Технические характеристики

Модель	Диаметр, мм	Тип контейнера	Материал
ALSC 1001	77	банка UKSGL 1 л	Латунь
ALSC 1002	77	банка UKSGL 1 л	Нерж. сталь
ALSC 2002	77	банка UKSGL 2 л	Нерж. сталь

<https://assa-group.ru/samozakryvayushchiesya-probootborniki-so-stacionarnym-konteynerom>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.