



Анализатор фракционного состава нефтепродуктов EURODIST Combi

Производитель: **Rofa**

Модель: **Combi**

<https://assa-group.ru/eurodist-combi>

EURODIST Combi. Автоматическая комбинированная установка для определения фракционного состава нефти и тяжелых фракций

Комбинированная установка EuroDist Combi позволяют реализовать оба метода, ASTM D2892 и ASTM D5236, за счёт монтажа дистилляционных блоков TBP и Potstill в одном каркасе. Благодаря такому подходу не только снижается общая стоимость комбинированной установки по сравнению с двумя отдельными установками, но также обеспечивается гибкость перехода от одного метода к другому, экономятся трудовые ресурсы и ценное рабочее пространство.

Вместо классической карусели, которая собирает отогнанные фракции, установка оборудована ленточным конвейером, полностью встроенным в корпус установки вместе с внутренними весами. Максимальное количество бутылей, устанавливаемых одновременно - 28 шт. Общее количество отбираемых фракций - до 99.

Измерение объёма производится автоматически. После заполнения трубка сэмплера вталкивается внутрь бутыли на

конвейере и надежно закрывает её. Объем одной бутылки 1000 мл.

Таблица. Технические характеристики

Соответствие стандартам Блок дистилляции по D2892 (TBP)	ASTM D2892; ASTM D5236 Давление дистилляции от 1 атм до 1 Торр (мм рт. ст.). Эффективность ректификационной колонны – 15 теоретических тарелок. Температура: колбы до 400°C, АЕТ до 420°C
Блок дистилляции по D5236 (Potstill)	Давление дистилляции от 50 до 0,1 Торр (мм рт. ст.) Температура: колбы до 400°C, АЕТ до 580°C
Диаметр колонн, мм	50
Габаритные размеры (ГхШхВ), мм	700x3200x2400
https://assa-group.ru/eurodist-combi	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru