



Мембранный насос STEPDOS

Производитель: **KNF**

Модель: STEPDOS

<https://assa-group.ru/stepdos>

STEPDOS. Химически стойкие мембранные дозирующие насосы с процессорным управлением.

Преимущества насосов:

- Точная дозировка даже самых небольших количеств
- Не требуется техническое обслуживание
- Бесшумность
- Самовсасывающие и устойчивые к сухому ходу
- Незначительная пульсация в дозирующем движении

Технические особенности:

- Сохраняющая форму мембрана
- Почти нет потери производительности между атм. давлением и макс. давлением

- Сохранение высокой точности дозирования в непрерывном режиме работы
- Шаговый двигатель с синусной компенсацией
- Равномерность выталкивания в течение всего хода
- Функция калибровки
- Для точного дозирования в конкретных условиях применения
- Встроенный электромагнитный клапан
- Отсутствие подтеканий и обратного оттока и при длительном перерыве в работе
- Небольшой мертвый объем
- Хорошая способность к всасыванию
- Низкая опасность занесения инфекции
- Боковое расположение штуцеров
- Шланги можно удобно привинтить
- Корпус в защитном исполнении IP65
- Защита от струи воды

Таблица. Технические характеристики

Производительность, мл/мин	Высота давления, м.в.с.	Высота всасывания, м.в.с.	Двигатель 100-230 В/50-60 Гц Потребление тока (А) Мощность Р1 (Вт)	Род защитного исполнения	Штуцеры	Вес, кг	Тип насоса Номер заказа
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 KT.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 TT.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 FT.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 ST.18 S
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 KT.18 RC
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 TT.18 RC
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 FT.18 RC
0,03-30	60	4	0,23-0,11 / 25	IP 65	UNF 1/4"-28	1,5	FEM 03 ST.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0,	IP 65	DN 4/6	1,5	FEM 08

Производительность, мл/мин	Высота давления, м.в.с.	Высота всасывания, м.в.с.	Двигатель 100-230 В/50-60 Гц Потребление тока (А) Мощность Р1 (Вт)	Род защитного исполнения	Штуцеры	Вес, кг	Тип насоса Номер заказа
			13 / 30		мм		KT.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	DN 4/6 мм	1,5	FEM 08 TT.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	NPT 1/8"	1,5	FEM 08 FT.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	NPT 1/8"	1,5	FEM 08 ST.18 S
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	DN 4/6 мм	1,5	FEM 08 KT.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	DN 4/6 мм	1,5	FEM 08 TT.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	NPT 1/8"	1,5	FEM 08 FT.18 RC
0,08-80	20	3	0,30-0,13 / 30	IP 65	NPT 1/8"	1,5	FEM 08 ST.18 RC

Таблица. Материал деталей головки насоса, контактирующих со средой

Код	Головка насоса	Мембрана	Клапаны
КТ	PP	С покрытием PTFE	FFPM
ТТ	PVDF	С покрытием PTFE	FFPM
FT	PTFE	С покрытием PTFE	FFPM
ST	Нержавеющая сталь (1.4435)	С покрытием PTFE	FFPM
PP = полипропилен, PVDF = поливинилиденфторид, PTFE = политетрафторэтилен, FFPM = перфторполимер			

<https://assa-group.ru/stepdos>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.