



## **Баня масляная WNB-22**

Производитель: DAIHAN Scientific

Модель: WNB-22

<https://assa-group.ru/whb-22>

## **Лабораторные масляные и водяные бани Daihan**

Лабораторная водяная баня предназначена для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки проб.

### **Лабораторные водяные бани серии WB**

- до  $T + 100^{\circ}\text{C}$
- емкостью 6, 11 или 22 литра

### **Масляные бани серии WNB**

- до  $T + 250^{\circ}\text{C}$
- емкостью 6, 11 или 22 литра

### **Бани для экстракции серии WEB**

- на 4, 6 или 8 мест с общей емкостью

## Бани со встроенным шейкером серии WSB

- на 6, 15 или 28 рабочих мест (по 250 мл)

## Достоинства моделей

- высокая точность установки и поддержания температуры
- бани водяные лабораторные изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали
- авто-блокировка работы в случае низкого уровня наполнителя
- цифровой контроллер, ЖК-дисплей
- длительный срок службы

## Основные технические характеристики водяных и масляных бань

| Модел                                         | WB-6/11/22  |             |             | WNB-6/11/22 |             |             | WEB-4/6/8   |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ёмкость, л                                    | 6           | 11          | 22          | 6           | 11          | 22          | 15          | 20          | 28          |
| Размеры ёмкости (длина × ширина × высота), мм | 300×155×150 | 302×240×150 | 500×295×150 | 270×180×150 | 300×250×150 | 400×300×180 | 610×140×160 | 910×140×160 | 610×290×160 |
| Число рабочих мест                            | 1           |             |             | 1           |             |             | 4           | 6           | 8           |
| Наполнитель                                   | вода        |             |             | масло       |             |             | вода        |             |             |

лните

ль

Инте +5...+100

+5...+250

+5...+100

рвал

темп

ерату

р, °C

Точно ±0.1

±1.5

±0.2

сть п

одде

ржан

ия те

мпер

атур

ы, °C

Нера ±1.0

±3.0

±0.5

вном

ернос

ть, °C

Мощн 0.8 1.0 2.0 1,0 1,5 2,0 1,4 1,8 2,8

ость,

кВт

Контр цифровой, ЖК-монитор, таймер 100 часов, сигнализация

оль

за ра

ботой

<https://assa-group.ru/whb-22>

**Подберем**

**оборудование**

**конкретно под вашу**

**+ 7 495 215-06-01**

## задачу

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.