



Термостат

Производитель: ЛЮМЭКС

Модель: Термостат

<https://assa-group.ru/termostat>

Термостат колонок предназначен для использования в составе любых жидкостных хроматографов для поддержания постоянной температуры хроматографических колонок в течение длительного времени. Этим обеспечивается, во-первых, высокая степень воспроизводимости времен выхода различных компонентов анализируемой смеси, и, во-вторых, возможность выбора температуры проведения разделения, которая является оптимальной для данного вида анализа.

Температура стабилизации, обеспечиваемая термостатом, может быть как выше, так и ниже комнатной. Переход из режима нагрева в режим охлаждения происходит автоматически, что позволяет проводить анализ при сильном изменении температуры окружающего воздуха.

Диапазон рабочих температур

от -10°C от
температуры
окруж. воздуха до
+55°C

Дискретность установки температуры

1°C

Пространственная неоднородность

не более 0,4°C

температуры внутри камеры термостата	
Время выхода на режим термостабилизации не более 20 минут	
Долговременная нестабильность температуры	не более $\pm 0,2$ °С в течение 8 ч
Термостатируемый объем	420x80x40 мм
Габаритные размеры	540x240x120 мм
Масса	5,5 кг
Потребляемая мощность	не более 80 Вт

<https://assa-group.ru/termostat>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.