



CD - Сушильный шкаф для сушки угля

Производитель: Carbolite Gero

Модель: CD

<https://assa-group.ru/pechi-cd>

Термошкафы CDHT (Высокотемпературная сушка угля) и CDLT (Низкотемпературная сушка угля) применяются для сушки угля в соответствии со следующими стандартами:

- ASTM D2691 - 01
- ASTM D2961 - 01a
- ASTM D2961 - 02
- ASTM D2961 - 95a
- ASTM 3302 / D3302M-10
- BS 1016-102:2000
- BS 1016-1:1973
- BS ISO 13909-1:2001
- BS ISO 13909-2:2001

Стандартные функции

- Точное поддержание температуры при помощи контроллера 2132
- Две линейки термошкафов для сушки угля, для испытаний в соответствии со стандартами ASTM и BSI/ISO
- Термошкафы CDLT применимы для испытаний, описанных в следующих стандартах: BS ISO 13909-1:2001, BS ISO

13909-2:2001, BS 1016-1:1973, BS 1016-102:2000, ASTM D2013 / D2013M - 12 and ASTM D3302

- Термошкафы CDHT применимы для испытаний, описанных в следующих стандартах: BS 1016-1:1973, BS 1016-102:2000, BS / ISO 13909-1:2001, BS ISO 13909-2:2001, ASTM D2961-11
- Высокоскоростной горизонтальный поток воздуха направляется над каждым лотком
- Воздушные впускные и выпускные отверстия расположены таким образом, чтобы отводящийся влажный воздух замещался свежим
- Входящий воздух предварительно нагревается
- Комплектуется неразъёмной напольной подставкой
- Защита от превышения температуры
- Камера и воздухопроводы изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали марки 304
- Надежная и износостойкая минеральная изоляция, нагревательные элементы защищены металлическим корпусом

CDLT

Рабочий диапазон температур (°C)	Окружающая до 50 °C
Максимальная температура (°C)	50
Стабильность температуры (°C)	±1
Равномерность распределения температуры (°C)	±5
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	610 x 610 x 1220
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	1720 x 1150 x 1400 (включая встроенную напольную подставку)
Установлено лотков	14 или 7 уровней (два лотка на уровне)

Общая площадь лотка (м ²)	5.0
Объем (литров)	454
Тип термопары	K
Максимальная мощность (Вт)	4500
Электропитание	380 В, 50 Гц, трехфазное исполнение

CDHT

Рабочий диапазон температур (°C)	Окружающая +10 до 200 °C
Максимальная температура (°C)	200
Стабильность температуры (°C)	±1
Равномерность распределения температуры (°C)	±5
Внутренние размеры В x Ш x Г (мм)	610 x 610 x 1220
Внешние размеры В x Ш x Г (мм)	1720 x 1150 x 1400 (включая встроенную напольную подставку)
Установлено лотков	14 или 7 уровней (два лотка на уровне)
Общая площадь лотка (м ²)	5.0
Объем (литров)	454
Тип термопары	K
Максимальная мощность (Вт)	9000
Электропитание	380 В, 50 Гц, трехфазное исполнение

<https://assa-group.ru/pechi-cd>

**Подберем
оборудование**

конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.