

NEW



Горизонтальная раскладная вращающаяся трубчатая печь - RHST / RHZS

Производитель: Carbolite Gero

Модель: RHST / RHZS

<https://assa-group.ru/pechi-rhst-rhzs>

Описание:

Компания Carbolite Gero предлагает горизонтальные раскладные трубчатые печи с вращающейся рабочей трубкой, значительно облегчающие снятие или замену рабочей трубки.

Данные раскладные трубчатые печи с тремя зонами нагрева, построенные на базе модели HZS 12/900, позволяют достигать максимальной рабочей температуры 1150°C. Три зоны нагрева имеют общую длину 900 мм, а монтажная рама позволяет использовать печь как в горизонтальном исполнении, так и наклонять рабочую трубку на 10° горизонтальной оси.

Для снятия и замены рабочей трубки внутренним диаметром до 75 мм достаточно открыть раскладной корпус печи и потянуть в сторону вибрационный питатель с 5-литровой загрузочной воронкой. При открытии корпуса предохранительный выключатель автоматически остановит вращение рабочей трубки и обесточит нагревательные элементы.

Стандартные функции

- максимальная рабочая температура 1150 ° C;
- Нормальный диапазон рабочих температур 650 ° C - 1050 ° C
- Регулируемые наклоны и скорости вращения
- Скорость вращения рабочей трубки от 1,5 до 10,0 об/мин
- Температурные контроллеры и вспомогательное оборудование размещаются во встроенном блоке управления
- Нагревательные элементы сопротивления с высококачественной вакуумформованной изоляцией обеспечивают быстрый нагрев, высокую равномерность температуры и быстрое охлаждение печи

Дополнительные возможности (укажите при заказе)

- По запросу предлагается оборудование для работы с инертными газами

RHST 11/75/600

Максимальная температура (°C)	1150
Макс. внутренний диаметр дополнительной трубки (мм)	75
Количество зон нагрева	Одна зона
Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм)	1500 x 550 x 2200
Обогреваемая длина (мм)	600
Длина рабочей трубки	1500
Максимальная мощность (Вт)	3800

RHST 11/75/900

Максимальная температура (°C)	1150
Макс. внутренний диаметр	75

дополнительной трубки (мм)

Количество зон нагрева Одна зона

Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1500 x 550 x 2200

Обогреваемая длина (мм) 900

Длина рабочей трубки 1500

Максимальная мощность (Вт) 5500

RHZS 11/75/600

Максимальная температура (°C) 1150

Макс. внутренний диаметр 75

дополнительной трубки (мм)

Количество зон нагрева Три зоны

Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1500 x 550 x 2200

Обогреваемая длина (мм) 600

Длина рабочей трубки 1500

Максимальная мощность (Вт) 3800

RHZS 11/75/900

Максимальная температура (°C) 1150

Макс. внутренний диаметр 75

дополнительной трубки (мм)

Количество зон нагрева Три зоны

Размеры: Внешние В x Ш x Г (мм) 1500 x 550 x 2200

Обогреваемая длина (мм) 900

Длина рабочей трубки 1500

Максимальная мощность (Вт) 5500

Пожалуйста, обратите внимание:

- Максимальная непрерывная рабочая температура на 100 ° С ниже максимальной температуры
- Скорость нагрева при использовании дополнительной керамической рабочей трубы должна быть ограничена до 5 ° С / мин

<https://assa-group.ru/pechi-rhst-rhzs>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.