



Вытяжной шкаф ШВ-\"Ламинар-С\"-1,0 (520.100)

Производитель: **Ламинарные
системы**

Модель: 1,0 (520.100)

[https://assa-group.ru/sh-
v-1-0-520-100](https://assa-group.ru/sh-v-1-0-520-100)

Лабораторный шкаф вытяжной ШВ-\"Ламинар-С\"-1,0

Назначение вытяжных шкафов для лаборатории

- защита оператора при использовании в лабораториях различного профиля для работы с химически вредными и малотоксичными веществами с эффективным удалением их из рабочей зоны;
- шкаф предназначен для использования в составе с внешней вытяжной системой в клинических, диагностических, стоматологических и других лабораториях и подразделениях ЛПУ, в организациях Роспотребнадзора, ФМБА, пищевой промышленности и в других отраслях;
- шкаф предназначен для проведения исследований и работ, связанных с возникновением и распространением малотоксичных паров и газов, вредных для здоровья человека, для работы с веществами, требующими эффективного удаления побочных продуктов из рабочей зоны;
- **шкаф не предназначен** для работы с опасными и

потенциально опасными патогенными агентами и микроорганизмами.

Отличительные особенности вытяжного шкафа:

- Шкаф вытяжной полностью металлический ;
- Рабочая поверхность - нержавеющая сталь;
- Регуляторы уровня высоты на основании подставки позволяют установить горизонтальный уровень рабочей поверхности;
- Лампа освещения с защитным экраном расположена в рабочей камере;
- В рабочей зоне встроен блок евророзеток для подключения лабораторных приборов;
- Металлические поверхности окрашены порошковой эмалью, стойкой к обработке дезрастворами;
- Встроенный вытяжной вентилятор;
- Наклонный защитный экран с системой фиксации в двух положениях, материал - закаленное стекло;
- Обратный клапан, исключающий возможность обратного тока воздуха;
- Фланец для подсоединения к внешней вытяжной системе диаметром 250 мм.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН
2015/3553 от 25.01.2016 г.

Стандартное исполнение вытяжного шкафа

Рабочая камера

- лицевое стекло – распашное, материал – закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовым амортизатором;
- металлические боковые панели;

- освещение рабочей камеры;
- блок розеток в рабочей камере шкафа;
- столешница из нержавеющей стали.

Ящик для инструмента

- выдвижной, расположен под столешницей, оборудован крышкой (заслонкой) рабочего проема.

Элементы системы вытяжки воздуха из шкафа

- вытяжной вспомогательный вентилятор;
- обратный клапан с фланцем присоединения к вытяжной системе Ø 250 мм;
- гофрированный металлорукав Ø 250 мм, длина 3 метра;
- 2 быстроръемных хомута для крепления гофрированного металлорукава.

Элементы системы управления

клавишные выключатели с подсветкой:

- для включения питания шкафа;
- для включения освещения;
- для включения вентилятора.

Подставка

- подставка – рамочная с полкой для ног;
- для стационарной установки шкафа на место эксплуатации предусмотрены винтовые опоры.

Основные параметры и размеры ШВ-"Ламинар-С"-1,0:

Артикул изделия	1R-E.001-10.0
Габаритные размеры с	1020x600x1920

подставкой, мм (ШхГхВ)	
Размеры рабочей камеры шкафа	1015x535x655
вытяжного, мм (ШхГхВ)	
Масса шкафа с подставкой, кг,	84
не более	
Мощность, потребляемая	75
шкафом (без учета нагрузки на	
блоки розеток), Вт, не более	
Мощность вентилятора, Вт, не	31
более	
Суммарная максимально	1000
допустимая нагрузка на	
встроенные блоки розеток, Вт	
Освещенность рабочей	1000*
поверхности, Лк, не менее	
Объемный расход воздуха,	400
удаляемого из рабочей камеры	
шкафа, м ³ /час, не менее	
Уровень звукового давления на	55
расстоянии 1 м от шкафа, дБ, не	
более	

** - интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны.*

Дополнительные опции к стандартному исполнению вытяжного шкафа

- кран-газ без электромагнитного клапана
- кран-вакуум без электромагнитного клапана
- дополнительный блок розеток (устанавливается слева)
- мойка из нержавеющей стали 165x288x120 в комплекте со сливным устройством и смесителем (устанавливается слева/справа)
- смеситель для подачи воды (гор./хол.)
- кран для подачи воды (латунь)

- подставка-тумба с вытяжкой (в составе бокса)/(в отдельной таре)
- столешница «Polystone»-1,0.

<https://assa-group.ru/sh-v-1-0-520-100>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.