



Шейкер-термостат медицинский ELMI ST-3L

Производитель: [ELMI Ltd](#)

Модель: ST-3L

<https://assa-group.ru/elmi-st-3l>

ELMI ST-3L цифровой шейкер-термостат для иммунопланшет

Удовлетворяя самым передовым требованиям лабораторных технологий, шейкеры ST-3L позволяют одновременно использовать 4 иммунопланшеты. Это позволяет значительно повысить производительность и сэкономить время.

Особенности

- **АМПЛИТУДА ВРАЩЕНИЯ 2 mm.** Наиболее эффективный выбор амплитуды вращения позволяет достичь безупречных результатов работы с иммунопланшетами.
- **ОБЪЕМНЫЙ ОБОГРЕВ ПЛАНШЕТ.** Термостатированный герметичный контейнер шейкера оснащен системой объемного обогрева, что обеспечивает абсолютно идентичное распределения температуры по всему объему термokonтейнера, избегая малейшего градиента и конденсации. Такой подход позволяет добиться безупречной точности и максимальной производительности в ежедневной работе.
- **3 ИНДИКАТОРА, ОДНОВРЕМЕННО ОТОБРАЖАЮЩИЕ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ И НАСТОЙКИ.** Предельно удобный интерфейс,

позволяющий одновременное отображение всех настроек прибора, придаёт небывалую гибкость и комфорт в повседневном использовании шейкера.

- **ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК.** Все настройки прибора сохраняются в энергонезависимую память и сохраняются даже при отключении сети питания.
- **ТЕХНИЧЕСКИ ГАРАНТИРОВАННАЯ СПОСОБНОСТЬ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СУТКАМИ.** Все элементы конструкции шейкера созданы с учетом долговременного непрерывного использования, что делает прибор надежным партнером в повседневной работе.
- **РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЦИКЛОВ** создание до 4 различных фаз перемешивания и инкубирования, возможность комбинировать и зацикливать различные фазы перемешивания.

Технические характеристики

- Количество планшетов на платформе, шт 4
- Размер применяемых планшетов, мм 86x128x20
- Диапазон устанавливаемой температуры платформы, гр.С от (комнатной +3) до 60
- Точность поддержания температуры на платформе, гр.С 0,5
- Амплитуда вращения платформы, мм 2
- Вид вращения платформы *орбитальный*
- Таймер без остановки, 5 сек. -99 час.
- Скорость вращения платформы, об/мин 100-1300
- Температура окружающей среды, гр.С от 10 до 25
- Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % не более 80
- Сеть, В/Гц 220/50-60
- Потребляемая мощность (при max скорости), Вт не более 140

- Размеры(длин x ширина x высота), мм **370x335x120**
- Вес, кг **9,0**

<https://assa-group.ru/elmi-st-3l>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.