



Магнитная мешалка с подогревом US-1500S

Производитель: **ULAB**

Модель: US-1500S

<https://assa-group.ru/us-1500s>

Назначение :

Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря.

Достоинства модели:

Система цифрового контроля делает эту мешалку идеальной для работы с физико-химическими анализами и биотехнических лабораторий.

Температурный датчик PT1000 контролирует и отображает истинную температуру в режиме реального времени

Светодиодный дисплей индикатора температуры и скорости

Корпус из огнестойкого материала, устойчивость к воздействиям слабых кислот и щелочей

Полностью закрытая сборка гарантирует безопасность и долгий срок службы, эффективно предотвращает пролитие жидкости за пределы рабочей поверхности и ее проникновение внутрь прибора, максимально защищает внутренние детали от возможности повреждения в результате попадания посторонних предметов.

Функция предупреждения на дисплее. Указывает наличие какого-

либо остаточного тепла, когда устройство выключено

Характеристики:

Скорость, об/мин	100-1500
Точность установки, об/мин	±1
Объем, л	3
Размер платформы, мм	Ø135
Нагрев, °C	280
Точность установки, °C	±1,0
Точность поддержания	±1°C (<100°C) ±1%(>100°C)
Точность поддержания с внешним датчиком	±0,5
Мощность, Вт	515
Контроллер	аналоговый с индикацией
Внешний термодатчик	опц.
Таймер	нет
Материал поверхности	сталь с керамическим покрытием
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Размеры, мм	150x260x80
Вес, кг	1,8
Электропитание	220В 50/60 Гц

Комплект поставки:

- Магнитная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Термодатчик РТ-1000А - 1 шт.
- Якорь для перемешивания 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.

<https://assa-group.ru/us-1500s>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.