



Центрифуга- встряхиватель медицинская CM-50

Производитель: [ELMI Ltd](#)

Модель: CM-50

<https://assa-group.ru/elmi-cm-50>

ELMI CM-50 центрифуга лабораторная для пробирок Eppendorf

Центрифуга CM-50 является одной из самых компактных и мощных мини-центрифуг, доступных сегодня на рынке. Благодаря запатентованной аэродинамической камере и магнитной крышке ротора, шум и нагрев снижены до рекордно низких величин, создавая тем самым новый стандарт в центрифугировании.

Безопасность и низкое энергопотребление достигаются благодаря рабочему напряжению 24 В.

Преимущества:

- Низкий уровень шума при максимальной скорости.
- Безопасная блокировка крышки.
- Функция экспресс центрифугирования.
- Цифровой таймер.
- 5 уровней торможения ротора.
- Датчик дисбаланса ротора.
- Запатентованная магнитная крышка ротора.
- Об/Мин или G отображение скорости.
- Исключительно низкий нагрев образцов. (максимум 10°C)

выше комнатной температуры) при работе на максимальной скорости.

Технические характеристики

- Ротор 50.01
- Скорость вращения ротора, об/мин *1000-15000*
- Шаг установки, об/мин *100*
- Максимальная центрифужная сила, *RCF 15294*
- Шаг установки, RCF *10*
- Установка таймера *от 0,1 до 99 мин*
- Число степеней торможения *5*
- Максимальный суммарный дисбаланс пробирок, г *1,5*
- Температура окружающей среды, гр.С *10-40*
- Допустимая влажность окружающей среды при 20°C, % *80*
- Питание от сети 100-240В, 50-60Гц, через адаптер *24V DC / 5A*
- Максимальная потребляемая мощность, Вт *120*
- Габаритные размеры, мм *204x188x137*
- Масса, кг *3.1*
- Количество пробирок в роторе, шт *12*
- Объем применяемых пробирок, мл *1,5; 2; 0,2; 0,5 с применением адаптеров (заказываются отдельно)*
- Угол наклона пробирок в роторе, град. *45*

<https://assa-group.ru/elmi-cm-50>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.