



Многофункциональная центрифуга с охлаждением Centrisart G-26C

Производитель: Sartorius

Модель: Centrisart G-26C

<https://assa-group.ru/centrisart-g-26c>

Центрифуга Centrisart G-26C с охлаждением способна создавать ускорение до 62 000g, достигая скоростей ультрацентрифуг. Эта характеристика делает центрифугу идеальной для использования в областях, где требуются высокие скорости обработки проб. Такую центрифугу можно использовать даже при работе с культурами клеток или в других областях микробиологических исследований.

Технические характеристики центрифуги Centrisart G-26C высокоскоростная, Sartorius:

	G-26
Макс. скорость, об/мин	26 000
Мин. скорость, об/мин	100
Макс. ускорение, g	61 973
Макс. вместимость, мл	6 x 85
Дисплей	ЖК с подсветкой кнопок
Панель управления	Простое интуитивное

	управление одной кнопкой
Сигнализация	Звуковой сигнал, возможность отключения и настройки продолжительности сигнала
Мотор	Бесщеточный необслуживаемый двигатель
Диапазон температуры	От - 10°C до + 40°C с шагом 1°C
Быстрое охлаждение	Поддержание +4°C на макс. скорости. Охлаждение ротора возможно во время остановки
Хладагент	Не содержит хлорфторуглеродов (R134a)
Таймер	10 с - 99 мин, короткий цикл/ непрерывный цикл
Разблокирование фиксатора крышки	Приводная блокируемая крышка, автоматическая разблокировка фиксатора
Крышка	Смотровое окно для внешнего контроля скорости
Ротор	Автоматическая

	индикация роторов
Чаша ротора	Нержавеющая сталь
Безопасность работы ротора	Автоматическая идентификация ротора, подсчет циклов работы роторов
Контроль дисбаланса	Автоматический контроль
Программы	60
Кривые ускорения	10 (линейная, квадратичная, задаваемая пользователем)
Кривые замедления	10 (линейная, квадратичная, задаваемая пользователем)
Габариты (Ш x Д x В), мм	570 x 616 x 460
Высота с открытой крышкой, мм	890
Вес, кг	100
Уровень шума на макс. скорости, дБ	< 63

Роторы:

Кат. №	Описание	Скорость / Макс. ускорение для G-26
YCSR-A5B	Угловой ротор 6 x 50 мл для пластиковых или металлических пробирок Ø 28,5 x	21 000 / 41 415

	101,5 мм в комплекте с герметичной алюминиевой крышкой	
YCSR-A6B	Угловой ротор для микропробирок 24 x 1,5/2 мл в комплекте с герметичной алюминиевой крышкой	26 000 / 61 973
YCSR-A7B	Угловой ротор 4 x 80/85 мл для пластиковых или металлических пробирок Ø 38 x 103 мм в комплекте с герметичной алюминиевой крышкой	20 000 / 40 695
YCSR-A8B	Угловой ротор 6 x 80/85 мл для пластиковых или металлических пробирок Ø 38 x 112 мм в комплекте с	15 500 / 26 323

	герметичной алюминиевой крышкой	
YCSR-S3B	Бакетный 4-местный ротор для стаканов YCSB-B9B	5 000 / 3 913
YCSB-B9B	Круглый стакан для ротора YCSR-S3B, 2 шт/упак	
YCSA-A9B	Адаптер для 1 конической пробирки 50 мл, 2 шт/упак	
YCSA-A0B	Адаптер для 2 конических пробирок 15 мл без крышек, 2 шт/упак	
YCSA-AAB	Адаптер для 4 микропробирок 1,5/2 мл, макс. Ø 11 мм, 2 шт/упак	
YCSA-ABB	Адаптер для пробирок 30 мл, макс. Ø 25 / 31 x 65 – 95 мм, 2 шт/упак	
YCSA-ACB	Адаптер для 3 пробирок 5 мл, 2 шт/упак	
YCST-G26C	Столик для центрифуги, корпус из окрашенной стали с 2 дверцами и камерой для доп. оборудования, с фиксируемыми колесами, 570 x 616 x 481 мм	

<https://assa-group.ru/centrisart-g-26c>

Подберем

оборудование конкретно под вашу задачу

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.