



Лабораторная моечная машина GW 1160

Производитель: **SMEG**

Модель: GW 1160

<https://assa-group.ru/gw-1160>

Модель начального уровня для мойки и дезинфекции. Простая в использовании модель с 15 программами.

Технические характеристики и информация для выбора и заказа

Наименование Характеристики

Модель	GW2145	GW1160	GW4060	GW3060	GW4090
Дезинфекция		да	да	да	да
Сушка	нет	нет	да	нет	да
Габариты машины с учетом крышки	450 × 620 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	900 × 640 × 850(830) мм
Габариты рабочей камеры	380 × 480 × 590 мм	520 × 515 × 545 мм	520 × 515 × 545 мм	520 × 515 × 545 мм	520 × 515 × 545 мм
Температура в	от комнатной	от комнатной	от комнатной	от комнатной	от комнатной

камере	до 95 °С	до 95 °С	до 95 °С	до 95 °С	до 95 °С
Датчик те	1 x Pt1000				
мпературы					
в камере					
Нагрев	электриче	электриче	электриче	электриче	электриче
воды	ский;	ский;	ский;	ский;	ский;
	Исп. 230В -	Исп. 230В -	Исп. 230В -	Исп. 230В -	Исп. 230В -
	2,3 кВт	2,3 кВт	2,3 кВт	2,3 кВт	2,3 кВт
		Исп.	Исп.	Исп.	Исп.
		400/230В	400/230В	400/230В	400/230В
		3ф - 6,3	3ф - 6,3	3ф - 6,3	3ф - 6,3
		кВт	кВт	кВт	кВт
Конденсат нет		опция			
ор пара					
Система д	1 дозирую	1 дозирую	1 дозирую	1 дозирую	4 насоса
озировани	щее	щее	щее	щее	для
я моющих	устройство	устройство	устройство	устройство	жидких
средств, м	для порош	для порош	для порош	для порош	моющих
аксимальн	кообразны	кообразны	кообразны	кообразны	средств и
ая компле	х моющих	х моющих	х моющих	х моющих	жидкого н
ктация	средств	средств	средств; 3	средств; 4	ейтрализа
	или 1	или 1	насоса для	насоса для	тора
	насос для	насос для	жидких	жидких	
	жидких	жидких	моющих	моющих	
	моющих	моющих	средств; 1	средств и	
	средств; 1	средств; 1	насос для	жидкого н	
	насос для	насос для	жидкого н	ейтрализа	
	жидкого н	жидкого н	ейтрализа	тора	
	ейтрализа	ейтрализа	тора		
	тора	тора			
Датчик	опция	опция	опция	опция	опция
уровня в					
канистре					
для					
хранения					
моющих					

средств

Подача горячей воды	нет	нет	нет	да, максимальная температура 50 °С	да, максимальная температура 50 °С
---------------------	-----	-----	-----	------------------------------------	------------------------------------

Подача де минерализованной воды; повышающий насос для подачи минерализованной воды (опция)

Встроенный умягчитель воды	да	да	да	да	да
----------------------------	----	----	----	----	----

Циркуляционный насос, производительность	200 л/мин	400 л/мин	400 л/мин	400 л/мин	400 л/мин
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Безопасность: аварийная сигнализация (звуковая и визуальная); автоблокировка дверцы

Программы мойки	9 предустановленных и настраиваемых	20 предустановленных и настраиваемых
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Часы и календарь	да	да	да	да	да
------------------	----	----	----	----	----

Порт RS232: да, подключение к ПК или принтеру

Электропитание	Исп. 230В, 50 Гц, 3,3 кВт;	Исп. 230В, 50 Гц, 7,0 кВт	Исп. 400/230В 3ф, 50 Гц, 2,8 кВт
----------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

Уровень шума	50 дБ	50 дБ	50 дБ	50 дБ	50 дБ
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

<https://assa-group.ru/gw-1160>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.