



Машина лабораторная моечная профессиональная GW 3060

Производитель: **SMEG**

Модель: GW 3060

<https://assa-group.ru/gw-3060>

Модель GW3060 характеризуется повышенной устойчивостью к кислотам. Оснащена системой подачи горячей воды и может быть дооснащена набором аксессуаров для работы в нефтехимических лабораториях. Пользователю доступны 30 программ мойки. ПО имеет простой интерфейс с возможностью установки русскоязычного меню. В памяти машины сохраняются данные о 100 последних программах. Ширина машины – 600 мм.

Технические характеристики и информация для выбора и заказа

Наименование Характеристики

Модель	GW2145	GW1160	GW4060	GW3060	GW4090
Дезинфекция		да	да	да	да
Сушка	нет	нет	да	нет	да
Габариты машины с учетом крышки	450 × 620 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	600 × 605 × 850(830) мм	900 × 640 × 850(830) мм

Габариты рабочей камеры	380 × 480 × 590 мм	520 × 515 × 545 мм	520 × 515 × 545 мм	520 × 515 × 545 мм	520 × 515 × 545 мм
Температура в камере	от комнатной до 95 °С	от комнатной до 95 °С	от комнатной до 95 °С	от комнатной до 95 °С	от комнатной до 95 °С
Датчик температуры в камере	1 × Pt1000				
Нагрев воды	электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт	электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт	электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт	электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт	электрический; Исп. 230В - 2,3 кВт
		Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт	Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт	Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт	Исп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт
Конденсатор пара	нет	опция			
Система дозирования моющих средств, максимальная комплектация	1 дозирующее устройство для порошковых моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для порошковых моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для порошковых моющих средств; 3 насоса для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого и нейтрализатора	1 дозирующее устройство для порошковых моющих средств; 4 насоса для жидких моющих средств и жидкого и нейтрализатора	4 насоса для жидких моющих средств и жидкого и нейтрализатора
Датчик	опция	опция	опция	опция	опция

уровня в
канистре
для
хранения
моющих
средств

Подача горячей воды	нет	нет	нет	да, максимальная температура 50 °С	да, максимальная температура 50 °С
---------------------	-----	-----	-----	------------------------------------	------------------------------------

Подача минерализованной воды
деминерализованной воды (опция)
повышающий насос для подачи

Встроенный умягчитель воды	да	да	да	да	да
----------------------------	----	----	----	----	----

Циркуляционный насос, производительность	200 л/мин	400 л/мин	400 л/мин	400 л/мин	400 л/мин
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Безопасность аварийная сигнализация (звуковая и визуальная); автоблокировка дверцы

Программы мойки	9 предустановленных и 6 настраиваемых	20 предустановленных и 10 настраиваемых
-----------------	---------------------------------------	---

Часы и календарь	да	да	да	да	да
------------------	----	----	----	----	----

Порт RS232 да, подключение к ПК или принтеру

Электропитание	Исп. 230В, 50 Гц, 3,3 кВт;	Исп. 230В, 50 Гц, 7,0 кВт	Исп. 400/230В 3ф, 50 Гц, 3,3 кВт;
----------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Уровень шума	50 дБ	50 дБ	50 дБ	50 дБ	50 дБ
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

<https://assa-group.ru/gw-3060>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.