



Дистиллятор ДЭ-50

Производитель: Ливам ПФ

Модель: ДЭ-50

<https://assa-group.ru/distillers-de-50>

Фирменное наименование: «Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-50»

Назначение: Для производства дистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой +45°C.

Качество производимой воды соответствует требованиям:

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
- статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»

Электропроводность дистиллированной воды: 3,5 мкСм/см.

Преимущества:

- **Низкий удельный расход электроэнергии** для получения 1 литра дистиллированной воды.
- **Низкий уровень расхода воды на охлаждение** для получения 1 литра дистиллированной воды.
- **Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»**

Особенности:

- Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 321).
- Надёжность работы при образовании накипи на нагревательных элементах (электродах): электроды не перегорают, как перегорают ТЭНы при образовании накипи.
- Разборная конструкция камеры конденсации для визуального контроля над образованием накипи, простой очистки от отложений, удобства обслуживания и ремонта.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Возможность объединения со сборником для хранения очищенной воды в единую автоматически работающую систему.
- Исполнение: напольное.

Система безопасности:

- Автоматическое отключение электродов при снижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.
- Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение.
- Автоматическое отключение аквадистиллятора (электродов) при наполнении водосборника.

Основные технические характеристики ДЭ-50

Производительность, л/ч: 50 (-10%)

Напряжен 380

Габариты ДЭ-50 для грузоперевозчика

Количество мест: два

Габаритны 580x540x11

е, В:		е размеры (ДхШхВ), мм:	60, 650x470 x330
Потребляемая мощность, кВт:	30	Масса брутто, кг:	70 (53+17)
Расход исходной воды, л/ч:	360 ($\pm 10\%$)	Объем, м³:	0,46 (0,36+0,1)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	560x420x1100	Упаковка:	Деревянный ящик
Масса, кг:	43		
Гарантийный срок:	14 месяцев		
Срок эксплуатации:	Не менее 8 лет		

<https://assa-group.ru/distillers-de-50>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.