



## Дистиллятор АДЭ-40

Производитель: Ливам ПФ

Модель: АДЭ-40

<https://assa-group.ru/distillers-ade-40>

**Фирменное наименование:** «Аквадистиллятор медицинский электрический АДЭ-40»

**Назначение:** Для производства дистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от +70°C до +85°C. Возможно получение дистиллята с температурой не более +40°C с помощью охладителя дистиллята, который приобретается отдельно.

**Качество производимой воды соответствует требованиям:**

- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
- статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»

**Электропроводность дистиллированной воды: 3 мкСм/см.**

### Преимущества:

- **Низкий удельный расход электроэнергии** для получения 1 литра дистиллированной воды.
- **Низкий уровень расхода воды на охлаждение** для получения 1 литра дистиллированной воды.
- **Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»**

## Особенности:

- Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18Н10Т (AISI 321).
- Быстроразъемная конструкция камеры конденсации над камерой испарения для визуального контроля над образованием накипи, простой очистки от отложений, удобства обслуживания и ремонта.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Возможность объединения со сборником для хранения очищенной воды в единую автоматически работающую систему.
- Исполнение: напольное.
- Возможность производства как горячей (+80°C), так и охлажденной (не более +40°C) воды. Охладитель дистиллята приобретается отдельно.

## Система безопасности:

- Автоматическое отключение ТЭН при понижении воды в камере испарения ниже допустимого.
- Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение.
- Автоматическое отключение аквадистиллятора (ТЭНов) при наполнении водосборника.

**Основные технические  
характеристики  
АДЭ-40**

**Производи** 40 (-10%)

**Габариты АДЭ-40 для  
грузоперевозчика**

**Количество** одно

**Производительность,  
л/ч:**

**Напряжение,  
В:** 380

**Потребляемая  
мощность,  
кВт:** 27

**Расход  
исходной  
воды, л/ч:** 320 ( $\pm 10\%$ )

**Габаритные  
размеры  
(ДхШхВ),  
мм:** 760x510x850

**Масса, кг:** 40

**Гарантийный  
срок:** 14 месяцев

**Срок эксплуатации:** Не менее 8 лет

**Объем:**

**Габаритные  
размеры  
(ДхШхВ),  
мм:** 720x680x1170

**Масса  
брутто, кг:** 60

**Объем, м<sup>3</sup>:** 0,57

**Упаковка:** Деревянный  
ящик

<https://assa-group.ru/distillers-ade-40>

**Подберем**

## **оборудование конкретно под вашу задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.