+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Дистиллятор ДЭ-140

Производитель: Ливам ПФ

Модель: ДЭ-140

https://assa-group.ru/distillers-de-140

Фирменное наименование: «Аквадистиллятор медицинский электрический ДЭ-140»

Назначение: Для производства дистиллированной воды из исходной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой +45°С.
Качество производимой воды соответствует требованиям:
- ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»
- статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»
Электропроводность дистиллированной воды: 3,5 мкСм/см.

Преимущества:

- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»

Особенности:

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

- Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (AISI 321).
- Надёжность работы при образовании накипи на нагревательных элементах (электродах): электроды не перегорают, как перегорают ТЭНы при образовании накипи.
- Разборная конструкция камеры конденсации для визуального контроля над образованием накипи, простой очистки от отложений, удобства обслуживания и ремонта.
- Трубный конденсатор.
- Возможность использования для охлаждения дистиллята охлажденной очищенной воды из технологической системы замкнутого водооборота (если она присутствует на предприятии).
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Возможность объединения со сборником для хранения очищенной воды в единую автоматически работающую систему.
- Исполнение: напольное.

Система безопасности:

- Автоматическое отключение электродов при снижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.
- Автоматическое поддержание количества воды, идущей на испарение.
- Автоматическое отключение аквадистиллятора (электродов) при наполнении водосборника.

Основные технические характеристики

Габариты ДЭ-140 для грузоперевозчика

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

ДЭ-140

Производительность, л/ч:	140 (-10%)	**Количество мест:**	два
Напряжение, В:	380	**Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:**	750x710x1450, 660x470x320
Потребляемая мощность, кВт:	84	**Масса брутто, кг:**	134 (105,5+28,5)
Расход исходной воды, л/ч:	1000 (±10%)	**Объем, м^3:**	0,87 (0,77+0,1)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	810x630x1420	**Упаковка:**	Деревянный ящик
Масса, кг:	88		
Гарантийный срок:	14 месяцев		
Срок эксплуатации:	Не менее 8 лет		

https://assa-group.ru/distillers-de-140

АССА ЛАБОРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ

+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru
634021, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

Подберем оборудование конкретно под вашу задачу

Позвоните, мы составим для вас коммерческое предложение и проконсультируем в юридических вопросах.

+ 7 495 215-06-01