



## Дистиллятор электрический со встроенным сборником Liston A 1125

Производитель: Листон

Модель: А 1125

<https://assa-group.ru/liston-a-1125>

Полностью автоматический электрический аквадистиллятор однократной дистилляции из нержавеющей стали. Предназначен для получения очищенной воды согласно Фармакопее (ФС 42-2619). Удобный, надежный и легкий в обслуживании и эксплуатации прибор с системой управления, позволяющей не следить в постоянном режиме за его работой. Сертифицирован для эксплуатации в Европейском Союзе, конструкция запатентована.

### Особенности

- Современный дизайн типа "моноблок" со встроенным накопителем на 2 часа работы
- Низкая цена в сравнении с импортными аналогами и системами дистиллятор + накопитель
- Высокое качество дистиллята - проводимость не более 2,5 мкСм/см (при соответствии входящей воды ГОСТ Р 51232)
- Автоматическая система управления - отключение подачи воды и электричества при заполнении накопителя дистиллятом и, соответственно, автоматический выход на рабочий режим при отборе дистиллята из накопителя
- Электронная система защиты от перелива с

- электромагнитным клапаном отключения подачи воды
  - Капиллярный термостат для защиты от перегрева ТЭНов
  - ТЭНы из нержавеющей стали с увеличенным ресурсом работы
  - Все детали, соприкасающиеся с водой и паром, а также внешний корпус изготовлены из нержавеющей стали
  - Возможность доступа к испарителю, конденсатору-накопителю для очистки от накипи и мойки без инструмента, через легкоъемные крышки
  - Возможность легкой замены конденсатора (змеевика)
  - Возможность быстрого обслуживания или замены блока управления дистиллятором без необходимости разбирать дистиллятор
  - Возможность быстрой поставки запчастей со склада производителя
  - Возможность визуально наблюдать уровень дистиллята в накопителе через смотровое окно
  - Все необходимое для подключения дистиллятора (шланги, хомуты и т.д.) входит в комплект поставки
  - Гарантийный срок эксплуатации - 2 года
- 
- Производительность 25 л/ч
  - Вместимость встроенного бака-накопителя 50 л
  - Расход воды на охлаждение и питание 220 л
  - Электропроводимость дистиллята 2,5 мкСм/см
  - Габаритные размеры 83x65x72 мм
  - Масса 70 кг
  - Габаритные размеры в упаковке 96x75x93 см
  - Масса в упаковке 81 кг
  - Потребляемая мощность 18 кВт
  - Питание 380 В / 50 Гц, трехфазное

<https://assa-group.ru/liston-a-1125>

---

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.