



Инкубатор UT-2045

Производитель: ULAB

Модель: UT-2045

<https://assa-group.ru/ut-2045>

Назначение :

Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.

Достоинства модели:

Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.

Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.

Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).

Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).

Камера из нержавеющей стали.

Характеристики:

Объем камеры, л	43
Мощность, Вт	250
Температурный диапазон, °C	комн.+5 до +65
Дискретность установки температуры, °C	0,1
Точность поддержания температуры, °C	±0,5
Неоднородность температуры по объему, °C	±2,0
Конвекция	естественная
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал теплоизоляции	алюмосиликатное волокно
Материал внутренней двери	стекло
Материал нагревательного элемента	никель-хромовая проволока
Отверстие для контроля температуры	Ø 28 мм, сверху
Контроллер	Цифровой PID
Таймер, мин	0-9999
Термодатчик	Pt100
Внутренние размеры (Ш x Г x В), см	350x350x350
Внешние размеры (Ш x Г x В), см	485x480x570
Размер в упаковке	590x560x670
Совокупная нагрузка на полки, не более, кг	15
Максимальное кол-во полок, шт.	7
Минимальное расстояние между полками, мм	35
Вес нетто/брутто, кг	27/30
Питание	220 В/50 Гц

Комплект поставки:

- Инкубатор: 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Полка из нержавеющей стали: 2 шт.

<https://assa-group.ru/ut-2045>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.