



Инкубатор с охлаждением UT-3250

Производитель: **ULAB**

Модель: UT-3250

<https://assa-group.ru/ut-3250>

Назначение :

Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.

Достоинства модели:

Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.

Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.

Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).

Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).

Камера из нержавеющей стали.

Характеристики:

Объем камеры, л	250
Мощность, Вт	1400
Температурный диапазон, °C	0...65;
Дискретность установки температуры, °C	0,1
Точность поддержания температуры, °C	при низкой температуре $\pm 0,1$ при высокой температуре $\pm 0,5$
Неоднородность температуры по объему, °C	$\pm 1,0$
Конвекция	принудительная
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал теплоизоляции	полиуретан
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Материал внутренней двери	стекло
Хладагент	R134A
Отверстие для контроля температуры	Ø 52мм на левой стороне корпуса
Контроллер	Цифровой PID
Таймер, мин	0-9999
Термодатчик	Pt100
Внутренние размеры (Ш x Г x В), см	500x500x950
Внешние размеры (Ш x Г x В), см	820x760x1430
Размер в упаковке	880x825x1645
Совокупная нагрузка на полки, не более, кг	15
Максимальное кол-во полок, шт.	12
Минимальное расстояние между полками, мм	60
Вес нетто/брутто, кг	100/139
Питание	220 В/50 Гц

Комплект поставки:

- Инкубатор: 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Полка из нержавеющей стали: 2 шт.

<https://assa-group.ru/ut-3250>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.