




Приставка для изучения быстрых реакций

Производитель: Shimadzu Corporation

Модель: SFA-20

<https://assa-group.ru/pristavka-dlya-izucheniya-bystryh-reakciy>

Специализированная подготовка образцов для изучения быстрых реакций (Stopped Flow).

Серия приставок SFA-20 для изучения механизмов быстрых реакций в остановленном потоке расширяет возможности стандартного спектрофотометра, позволяя быстро смешивать реагенты.

- Мертвое время < 8 миллисекунд;
- Легко установить и легко использовать со спектрофотометром или спектрофлуориметром;
- Гибкий формат термостатирования реагентов с надежным контролем температуры;
- Точная дозировка реагентов - возможность изменения соотношений.

Все модели SFA-20 имеют линии для образцов, изготовленные из кварца, тефлона, Kel-F и стекла.

Эмпирическое мертвое время	< 8 мс
Размеры окон кюветы	2 x 4 мм ² и 10 x 4 мм ²
Длина оптического пути	2 и 10 мм
Минимальный объем реагента	100 мкл
Соотношение реагентов	до 20:1 при варьировании размеров шприцев
Температурный диапазон	5 - 80°C
Регулируемый объем остановки	доступно
Система ручного ввода	стандартно
Пневматическая система ввода (OPT 20P)	предлагается как опция для SFA-20, рекомендована для SFA-20mx и SFA-20mxM
Мертвый объем для каждого реагента	SFA-20 и SFA-20mx 700 мкл, SFA-20M и SFA-20mxM 350 мкл
Длина шланга - кабеля	300 мм в моделях с микрокюветой, в остальных 600 мм
Размер шприца	SFA-20 2.5 мл, SFA-20M, SFA-20mx и SFA-20mxM 1 мл
Смеситель	Высокоэффективный, Т формат
https://assa-group.ru/pristavka-dlya-izucheniya-bystryh-reakciy	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и



+7 499 490-02-72
zapros@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru

проконсультируем в юридических
вопросах.